2533 : Pressatrice assiale manuale PER serie 5

I prodotti + :

Utilizzo facile e pratico: una sola mano per pressare o separare.
Riduttori di serie per pressare i raccordi, gomiti, T, a dado e filettati.
Gamma completata da una pinza a espansione di Ø 12-20 mm.

Descrizione

Progettazione specifica delle testine a pressare per non sollecitare il raccordo durante la pressatura.
Permette di pressare i dadi liberi Ø 3/8, 1/2, 3/4", le T e i gomiti Ø 12, 16 e 20 mm. (Forca di aggraffatura da Ø 20 mm)
Adatta per la posa di un impianto o in fase di ristrutturazione in un padiglione.
Uso ergonomico grazie alla sua impugnatura Soft Touch®.
Demoltiplicazione dello sforzo per un lavoro facile.
Progettazione in lega di alluminio: robusta e leggera (soltanto 800 g).

Pinza per espansione PER serie 5 : Manici rivestiti per una migliore presa ; Inserti trattati con cataforesi per ridurre i rischi di corrosione e facilitare l'introduzione del tubo.

Maggiori informazioni

Capacitá	Tubo PER serie 5 Ø 12 - 16 - 20 mm
Fornita con	2 riduttori Ø 12 mm (Réf. 753568), 2 riduttori Ø 16 mm (Réf. 753569), 1 doppio riduttore V (Réf. 753570), 1 doppio riduttore piatto (Réf. 753571). In una valigetta di plastica.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	kg
253360	Valigetta pressatrice Ø 12 - 16 - 20 mm Pinza per espansione Ø 12 - 16 - 20 mm	2,340
253350	Valigetta pressatrice Ø 12 - 16 - 20 mm	2,000
253355	Pinza a espansione Ø 12 - 16 - 20 mm	0,380
253361	Valigetta pressatrice Ø 12 - 16 - 20 mm Pinza per espansione Ø 12 - 16 - 20 mm Tagliatubi PC 32	2,540
753568	Riduttori Ø 12 mm	0,080
753569	Riduttori Ø 16 mm	0,080
753570	Doppio riduttore V	0,080
753571	Doppio riduttore piatto	0,080