

2950 : Additivi e accessori per pompa di pulizia

Descrizione

Una gamma completa di additivi indispensabili per ottimizzare l'azione della pompa per defangare, della pompa per disincrostare e della centrale di defangazione VIRAFAL®. Tali additivi sono specifici in funzione della pulizia da effettuare.

Il loro obiettivo: ristabilire una circolazione corretta nell'impianto per una migliore efficacia.

Disincrostanti:

Per decalcificare i sistemi di acqua calda sanitaria e gli elementi di riscaldamento e ripristinare il loro rendimento energetico.

(rif. 295010 - 10L) Disincrostante solo per sistemi in **acciaio o rame**.

Miscela di acidi, agenti anti-schiuma e inibitori di corrosione per non danneggiare le tubazioni. Indicatore colorato che consente di verificare se l'acido è ancora sufficientemente forte o meno. L'uso del neutralizzante rif. 295015 è necessario dopo la decalcificazione.

(rif. 295012 5L) Disincrostante multimateriale compatibile con **tutti i metalli e le leghe** normalmente presenti negli impianti, compreso l'alluminio. Quando si decalcificano le parti in alluminio, si raccomanda di limitare il tempo di pulizia a 2 ore. Con questo disincrostante multimateriale, non è necessario utilizzare un neutralizzante: dopo la decalcificazione, è sufficiente sciacquare accuratamente il sistema.

Neutralizzante:

(rif. 295015) da usare solo dopo aver usato il disincrostante acciaio/rame 295010. Neutralizza l'acidità residua nell'elemento riscaldante e poi neutralizza il liquido decalcificante nella pompa prima dello smaltimento.

Defangante:

(rif. 295025) per radiatori e sistemi di riscaldamento a pavimento.

Eliminazione dei fanghi per ristabilire l'efficacia del sistema di riscaldamento; non acido. Compatibile con tutti i metalli.

Defangante VIRAFAL® per radiatori:

(rif. 295055) esclusivamente per radiatori. Permette la sanificazione e l'eliminazione dei fanghi e dei depositi che si formano nei radiatori. Compatibile con tutti i materiali.

Defangante VIRAFAL® per sistemi di riscaldamento a pavimento:

(rif. 295056) esclusivamente per sistemi di riscaldamento a pavimento. Permette una doppia eliminazione dei fanghi e delle alghe presenti nei sistemi di riscaldamento a pavimento. Compatibile con tutti i materiali.

Protettivo VIRAFAL®:

(rif. 295057) per radiatori e sistemi di riscaldamento a pavimento.

Permette di deporre nelle condutture un film protettivo che rallenta la



formazione di fanghi e che protegge dal calcare e dalla corrosione.

Disinfettante VIRAFAL®:

(rif. 295058) per condutture di acqua potabile. Permette di eliminare dalle canalizzazioni i germi presenti nelle condutture di acqua potabile.

Prolunga da 20 m tubo trasparente:

(rif. 295022) per un accesso più agevole agli ingressi e alle uscite dell'acqua.

Iniettore per additivi VIRAFAL®:

(rif. 295051) indispensabile per le azioni chimiche con il VIRAFAL®, questo iniettore permette una presenza del prodotto attivo continua e uniforme nel flusso dell'acqua. *

Riduttore per additivi VIRAFAL®:

(rif. 295052) indispensabile per le azioni chimiche con il VIRAFAL®, questo riduttore permette di ridurre la portata per applicare il prodotto chimico in ogni tubatura. **

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Utilizzo	Imballaggio	295000	295020	295050	kg
295015	Neutralizzante	Caldaia	Barattolo 1 kg	ok	ok	-	1,050
295012	Disincrostante multimaterial	Caldaia	Latta 5 L	ok	ok	-	5,350
295025	Defangante	Radiatori / Sist. riscal. pavim.	Latta 1 L	-	ok	-	1,200
295055	Defangante VIRAFAL® per radiatori	Radiatori	Latta 1 L	-	-	ok	1,400
295056	Defangante VIRAFAL® per riscal. pavim.	Sist. riscal. pavim.	Latta 1 L	-	-	ok	1,400
295057	Protettivo VIRAFAL®	Radiatori / Sist. riscal. pavim.	Latta 1 L	-	-	ok	1,400
295058	Disinfettante VIRAFAL®	Condutture di acqua potabile	Latta 1 L	-	-	ok	1,400
295022	Prolunga flessibile	-	20 m	-	ok	-	3,500
295051	Iniettore per additivi VIRAFAL® *	-	-	-	-	ok	0,600
295010	Disincrostante per rame, acciaio	Caldaia	Latta 10 L	ok	ok	-	10,700
295052	Riduttore per additivi VIRAFAL® **	-	-	-	-	ok	0,400
753778	Sist. impugnatura rialzo VIRAFAL®	-	-	-	-	ok	2,000

