

2940 : Telecamera digitale a colori e localizzatore Visioval® VX

















I prodotti +:

Teste di telecamera con trasmettitore per localizzazione.

Flessibile 30 m con contatore metrico su schermo.

Teste di telecamera amovibili e intercambiabili (versione Switch).

Descrizione

Sistema portatile di ispezione video completamente integrato con teste di telecamera localizzabili in una valigetta di plastica a doppie pareti rinforzate. Per ispezione verticale o orizzontale di canalizzazioni a partire da un diametro interno di 40 mm, tubi di scappamento, condutture di ventilazione, condutture per fumi, falsi soffitti, installazioni industriali, cavità diverse...

Visioval® VX-26 e VX-40 con teste di telecamera non intercambiabili.

Visioval® VX-SWITCH con teste di telecamera intercambiabili per una gamma completa di ispezione.

Testa della telecamera CCD colore.

Con trasmettitore integrato 8,9 kHz, per una localizzazione esatta della testa nella canalizzazione (necessita del localizzatore Rif. 294054). Testa \emptyset 26 mm ermetica 3 bar/IP68 per le ispezioni dei \emptyset int. da 40 a 125 mm.

Testa Ø 40 mm ermetica 1 bar/IP67, rotante a 360° e girevole a 180° per le ispezioni dei Ø int. da 50 à 200 mm.

Visualizzazione digitale della posizione (Precisione 4 cm) e dell'inclinazione della testa sullo schermo.

Funzione "Home" per ricentrare la testa della telecamera in posizione dritta (esclusivamente su testa \emptyset 40).

Grandangolo da 115° e sensibilità 0,5 lux: immagine precisa nei luoghi scuri.

12 LED di illuminazione protetti contro gli urti e le incrostazioni, con livello di illuminazione regolabile.

Schermo a colori TFT 7" (18 cm):

Immagini luminose e di qualità eccellente, grazie alla risoluzione da 800 x 480 pixel.

Schermo orientabile fissato nella valigia e amovibile per essere tenuto in mano (cavo da 2 m).

Luminosità e contrasto regolabili.

Opzione protezione solare (Rif. 294034) per ridurre l'abbagliamento luminoso durante un lavoro all'esterno.

Alimentazione / Autonomia.

Funziona tramite alimentazione da rete elettrica o da batterie (2 batterie fornite).

Autonomia della batteria indicata sullo schermo, fino a 2 ore per batteria.

Indicazione del livello di ricarica della batteria.

Salvataggio foto / video:

Salvataggio di foto e video su scheda SD 2 GB (fornita), fino a 2 ore di video.

Funzione Lettura / Avanzamento e Riavvolgimento rapido / Pausa / Eliminazione di foto o video a partire da Visioval \circledR .

Porta mini USB per trasferire le foto o i video su PC.

Localizzatore Visioval®:

Localizzazione rapida e precisa della testa della telecamera Visioval® VX Ø 26 mm e Ø 40 mm tramite radiofrequenza (8,9 kHz) nella zona danneggiata o otturata fino a una profondità di 3 metri sotto terra. Visualizzazione intuitiva della posizione della testa sullo schermo a colori e tramite segnale acustico.

Sonda di supporto telescopica per facilitare il lavoro.

Batteria Li-Ion 3,7 V.

Maggiori informazioni

Capacitá	Testa della telecamera Ø 26 mm: per tubi con Ø interno da 40 a 125 mm. Passaggio dei gomiti a 90° con Ø interno da 50 mm.
	Testa della telecamera Ø 40 mm: per tubi con Ø interno da 50 a 200 mm. Passaggio dei gomiti a 90° con Ø interno da 80 mm.
Consiglio	Diversi accessori completano l'utilizzo della telecamera per renderla più efficace e pratica: passa-gomito, anello di guida, dispositivo di centraggio su ruote orientabili, peso per l'ispezione dei camini
Fornita con	Telecamera Visioval® VX:
	- 2 batterie: 12 V, 2,6 Ah, Ni-MH.
	- Blocco di alimentazione rete elettrica
	- Tappeto antiscivolo: evita che la valigia scivoli sui pavimenti in mattonelle.
	- Scheda SD 2 GB.
	- Cavo USB.
	- 5 cupole in plexiglas (VX-40 / VX-SWITCH)
	Localizzatore Visioval® VX:
	- 1 cuffia con regolazione del segnale sonoro
	- 1 caricatore con cavo micro USB
	- 12 matite
	- 1 sonda telescopica
	- 1 scatola

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Tipo telecamera a testa	Testa della macchina fotografica staccabile	Locator	kg
294035	Telecamera Visioval® VX-26	Ø 26 mm	No	Opzione	8,450
294045	Telecamera Visioval® VX-40	Ø 40 mm orientabile	No	Opzione	9,290
294050	Telecamera Visioval® VX-SWITCH	Ø 40 mm orientabile	Si	Opzione	9,300
294051	Visioval® VX-SWITCH + Localis. + Testa Ø 26	Ø 26 mm e Ø 40 mm orientabile	Si	Incluso	9,970
294052	Teste della telecamera amovibile Ø 26 mm VX-SWITCH	Ø 26 mm	Si	-	0,210

Rif.:	Descrizione	Tipo telecamera a testa	Testa della macchina fotografica staccabile	Locator	kg
294053	Teste della telecamera amovibile Ø 40 mm VX-SWITCH	Ø 40 mm orientabile	Si	-	0,250
294054	Localizzatore Visioval® VX	-	-	Si	3,130

