

2950 : Pompa per defangare



I prodotti + :

3 funzioni in 1:

- Defangazione di radiatori e dei sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Eliminazione delle alghe (fonte di ostruzioni) nei sistemi di riscaldamento a pavimento.
- Disincrostazione dei sistemi di riscaldamento e delle caldaie (esclusivamente in rame e acciaio).

Descrizione

Serbatoio in plastica antiurto traslucida per **visualizzare il livello del liquido**.

Invertitore di flusso manuale (elettrico) per aggredire i depositi in entrambi i sensi : azione più rapida ed efficace.

Motore protetto IP54 per il massimo rendimento nel tempo.

Impugnatura robusta e pratica per il trasporto.

Temperatura max di utilizzo: 50°C.

L'aggiunta di additivi Virax è indispensabile per ottimizzare l'azione della pompa per defangare. Tali additivi sono specifici in funzione della pulizia da effettuare. Obiettivo degli additivi: ristabilire una circolazione corretta nell'impianto per una migliore efficacia.

Accessori disponibili : prolunga da 20 m di tubo trasparente (rif. 295022) per il raccordo all'entrata dell'acqua, alle fognature ...

Maggiori informazioni

Fornita con

2 tubi trasparenti da 2 m e 1 set da 8 raccordi inclusi per adattarsi a tutte le configurazioni.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Portata della pompa l/min	Potenza del motore kW	Capacità vaschetta L	Altezza di elevazione m	Utilizzo	kg
295020	Pompa per defangare	30	0,330	24	15	Caldaia / Radiatore / Riscaldam. a pavimento	12,000

