2620 : Pompa di prova manuale e Connect

I prodotti + :

Brevetto EA85 anticalcare: per evitare i blochi legati all'acqua troppo calcarea.
Facile da utilizzare: funzioni di pompaggio, test e spurgo con un solo tasto.
Compatta: ingombro molto modesto.

Descrizione

4 modelli di pompa per realizzare i vostri test di tenuta stagna: per prova di tenuta degli impianti idraulici (acqua sanitaria, riscaldamento centralizzato, riscaldamento individuale...).
Sistema brevettato Virax EA85 anticalcare: Previene i blocchi dovuti all'acqua troppo calcarea o ad altri depositi della sfera nel pistone (unicamente modelli 50 bar).
Serbatoio in plastica resistente agli urti e leggero.
Risultati precisi con un manometro di classe 1.6. Lettura più facile con graduazione 1 bar.
Flessibile idraulico alta pressione (1,5 m) : messa in opera più pratica.
Filtro in nylon che in fase di aspirazione **non lascia passare le particelle** di diametro superiore a 0,1 mm: protegge la meccanica della pompa e l'impianto del cliente dai corpi estranei.
Leva ergonomica Soft Touch® per un lavoro confortevole.
Facilmente trasportabile grazie ad un meccanismo di bloccaggio della leva.
Liquidi accettati: acqua, glicole (dopo l'utilizzo è necessario il risciacquo), olio (dopo l'utilizzo è necessario il risciacquo).

La pompa di prova Connect da 5 litri e 50 bar:

Applicazione di prova della pompa disponibile su Android/iOS per:

- Monitorare l'evoluzione della pressione in tempo reale
- Registrare l'evoluzione della pressione nell'arco di 24 ore.
- Scrivere e trasferire un rapporto di intervento

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Pressione bar	Raccordi "	Capacità vaschetta L	kg
262036	Pompa di prova compatta connect	50	1/2 - 3/8	5	3,750

Rif.:	Descrizione	Pressione bar	Raccordi "	Capacità vaschetta L	kg
262035	Pompa di prova compatta	50	1/2 - 3/8	5	3,650
262015	Pompa di prova grande volume	50	1/2 - 3/8	10	4,100
262005	Pompa di prova ad alta pressione	100	1/2 - 3/8	10	4,290