

2931 : Sturatore elettrico a sezioni di cavo VAL 96QC



I prodotti + :

Sistema "Quick Change": per invertire istantaneamente i cavi da Ø 16 mm e Ø 22 mm senza utensili.

Facilmente trasportabile: si ripone facilmente in una scatola, le sezioni di cavo vengono consegnate in casse separate.

Albero di comando continuo: protezione eccellente contro lo scolo delle acque reflue sul motore e sulle parti elettriche e meccaniche.

Descrizione

Per tubature da Ø 50 a 150 mm, lunghezza massima di 70 m.

Motore elettrico 750 W, reversibile destra/sinistra, 690 giri/min, 24 kg, IP44, senza manutenzione, che permette di liberare una coppia importante per una stasatura efficace.

Cinghia dentata per una trasmissione della potenza del motore senza scivolamenti. Molto resistente all'usura.

Cavo di collegamento elettrico con interruttore differenziale (PRCD) integrato, per una protezione ottimale dello sturatore e dell'utente. Ganasce di trasmissione esterne che permettono la sostituzione istantanea del cavo; cuscinetti ermetici, lubrificati a vita, senza manutenzione.

Manico rivestito per la frizione e il trasporto.

Avanzamento manuale del cavo per un avvicinamento rapido e preciso dell'utensile al tappo.

Tubo di guida per evitare che si verifichino schizzi di acque reflue nell'ambiente di lavoro.

Spilla di aggancio che permette di fissare il cavo dello sturatore nel momento in cui si aggiunge o si toglie una sezione (evita la perdita involontaria della sezione inserita nel tubo).

Piede con protezione in caucciù antiscivolo per una migliore stabilità durante l'uso.

Sezioni di cavo con tempra ottimizzata per garantire una flessibilità che permette il passaggio di diversi gomiti.

Custodia metallica di stoccaggio e di trasporto delle sezioni di cavo.

Collegamento/separazione delle sezioni semplice e rapida, accoppiamento a T per un sostegno sicuro.

Secondo il modello, sezioni di cavo speciali con anima in plastica, ideale per evitare che il cavo si sporchi all'interno, più rapido da pulire.

Sezioni di cavo e strumenti compatibili con la maggior parte degli

sturatorori con sezioni del cavo esistenti sul mercato.

Maggiori informazioni

Capacità	Sezione del cavo Ø 16 mm / 2,30 m: per tubi Ø 50 - Ø 100 mm, lunghezza massima. 40 m. Sezione del cavo Ø 22 mm / 4,50 m: per tubi Ø 70 - Ø 150 mm, lunghezza massima. 70 m.
Consiglio	Le sezioni dei cavi e degli utensili sono compatibili con la maggior parte degli sturatori con sezione di cavo Ø 16 mm / Ø 22 mm.
Fornita con	Tubo di guida, paio di guanti, manuale dell'utente. Sezioni di cavo a seconda del modello: - Ø 16 mm: 5 sezioni Ø 16 mm / 2,3 m + custodia di trasporto. - Ø 16 mm con anima in plastica: 5 sezioni Ø 16 mm / 2,3 m + custodia di trasporto. - Ø 22 mm: 5 sezioni Ø 22 mm / 4,5 m + custodia di trasporto. - Ø 22 mm con anima in plastica: 5 sezioni Ø 22 mm / 4,5 m + custodia di trasporto. Set di utensili a seconda del modello (fornita in valigetta VIRABOX): - Set di 3 utensili per sezioni da Ø 16 mm: testa a spirale destra Ø 16 mm (293158), testa a spirale bulbo Ø 28 mm (293159), testa lama freccia Ø 25 mm (293160), 1 chiave di disaccoppiamento Ø 16 mm (293162). - Set di 5 utensili per sezioni da Ø 22 mm: testa a spirale destra Ø 22 mm (293163), testa a spirale bulbo Ø 40 mm (293164), testa lama conica Ø 55 mm (293165), testa a coltello dentellato Ø 76 mm (293166), testa a fresa dentellata Ø 65 mm 4 lame (293168), 1 chiave di disaccoppiamento Ø 22 mm (293169).

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Ø 16 mm	Ø 22 mm	Per canalizzazioni Ø mm	Distanza max d'intervento m	kg
293140	VAL 96QC solo la macchina	-	-	-	-	29,500
293130	VAL 96QC Ø 16 e Ø 22 mm	5 x 2,30 m - Set di 3 utensili	5 x 4,50 m - Set di 5 utensili	50 - 150	70	69,400
293133	VAL 96QC Ø 16 e Ø 22 mm con anima in plastica	5 x 2,30 m con anima in plastica - Set di 3 utensili	5 x 4,50 m con anima in plastica - Set di 5 utensili	50 - 150	70	72,800

