

## 2912 : Sturatore elettrico a tamburo VAL 80 / VAL 80E

### I prodotti + :



Indispensabile per tutte le otturazioni di tubazioni da Ø 30 mm a 100 mm.

Efficace grazie al suo cavo con anima in acciaio da 22,5 m, per un ottimale rapporto resistenza/flessibilità.

Motore potente, reversibile destro/sinistro sino a 165 giri/min.

### Descrizione

---

VAL 80: avanzamento e ritorno manuale del cavo.

**VAL 80E: Avanzamento e ritorno automatico del cavo.** Frizione per avanzamento automatico del cavo. Avvolgi-cavo elettrico. **Carrello pieghevole per il trasporto.**



Rotazione elettrica con pedale pneumatico.

Cavo da Ø 9,5 mm composto da un robusto filo di acciaio avvolto su un'anima metallica da 49 fili e trattato termicamente. Tubo di distribuzione all'interno del tamburo per inserire e togliere rapidamente il cavo senza dover utilizzare un mandrino.

Tamburo in metallo con apertura per la pulizia e la lubrificazione, amovibile per il trasporto o per la sostituzione del cavo.

Può contenere cavo da 7,5 o 15 m, o anche un tamburo e un cavo da Ø 6,3 o da Ø 8 mm per gli interventi nelle tubazioni più piccole (lavandini,...).

Motorizzazione: 230V / 50 Hz / 250W, Reversibile destro/sinistro da, 0 a 165 giri/min.

Fornito con:

1 coppia di guanti,

1 cavo Ø 9,5 mm, Lg 22,50 m rif. 291214,

1 trivella rif. 291213

1 coltello liscio Ø 38 mm rif. 291211,

1 lama dentata Ø 50 mm rif. 291212,

1 testa a freccia rif. 291217.

### Riferimenti

---

<b>Rif.:</b>	<b>Tipo</b>	<b>Per canalizzazioni Ø mm</b>	<b>Ø cavo mm</b>	<b>Avanz./ritorno</b>	<b>Distanza d'intervento m</b>	<b>kg</b>
<b>291200</b>	VAL 80	50 - 75	9,50	Manuale	22,5	36,000
<b>291201</b>	VAL 80E	50 - 75	9,50	Automatico	22,5	48,200

