

2950: Pompa per disincrostare















I prodotti +:

Azione più rapida ed efficace grazie al suo invertitore di flusso manuale **elettrico** che permette di attaccare i depositi in entrambe le direzioni. **Facile da svuotare** con la maniglia inferiore integrata nel serbatoio

Descrizione

Serbatoio in plastica antiurto traslucida per **visualizzare il livello del liquido**. **Motore potente (150 W)** e bilanciato per una portata di 33 l/min e un'altezza di sollevamento fino a 12 metri.

Motore protetto IP54 per il massimo rendimento nel tempo.

Impugnatura robusta e pratica per il trasporto.

Imbuto speciale che si avvita al posto del tappo per un **facile riempimento.** Temperatura max di utilizzo: 50°C.

L'aggiunta di additivi Virax è indispensabile per ottimizzare l'azione della pompa per disincrostare. Tali additivi sono specifici in funzione della pulizia da effettuare. Obiettivo degli additivi: ristabilire una circolazione corretta nell'impianto per una migliore efficacia.

Maggiori informazioni

Consiglio	Scegli il decalcificante da usare in base al materiale dell'elemento riscaldante: - Acciaio e rame: disincrostante rif. 295010 da combinare con un neutralizzante 295015 per proteggere la caldaia, la pompa di decalcificazione e l'ambiente. - Tutti i materiali ivi compreso alluminio: Disincrostante multimateriale rif. 295011 e 295012 che non richiede una fase di neutralizzazione.
Fornita con	2 tubi trasparenti da 2 m e 1 set da 8 raccordi inclusi per adattarsi a tutte le configurazioni.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Portata della pompa l/min	Potenza del motore kW	Capacità vaschetta L	Altezza di elevazione m	Utilizzo	kg
295000	Pompa per disincrostare	33	0,150	15	12	Caldaia	9,200

