

1375 : Filiera elettrica portatile Phenix IV 230V / 18V CAS




I prodotti +:

Filettatura rapida: Ritorno 4 volte più veloce dopo filettatura grazie al suo cambio adattivo.

In ogni situazione: filettature vicine alle pareti e in spazi ristretti grazie all'ergonomia ottimizzata e alla testa di azionamento sfalsata.

1 versione cablata 230V, 1 versione batteria 18V CAS: secondo le vostre abitudini di lavoro, e sempre fino a Ø 2".

Descrizione



Risparmio di tempo: la scatola del cambio adattativa consente un ritorno 4 volte più rapido rispetto al tempo di filettatura, per un ciclo completo di solo 1 minuto su un tubo in acciaio da 2" con la Phenix IV 230V.

Comfort e sicurezza di utilizzo: morsa di bloccaggio con barra anticoppia per impedire la rotazione della macchina durante la filettatura. Sistema di bloccaggio rapido e sicuro: per teste da 1/4" a 1.1/4" tramite adattatore di montaggio facile e senza utensili, per un fissaggio perfetto e senza espulsione involontaria delle teste durante la filettatura. Per teste da 1.1/2" e 2" mediante molla di fissaggio integrata nella macchina.

Usura minima, durata eccellente grazie alla scatola del cambio temprata a induzione e agli alberi di trasmissione montati su cuscinetti a sfera.



Per un utilizzo continuo con il potente e affidabile motore universale da 1010 W

Ampio raggio d'azione con cavo da 2,8 metri.

Versione a batteria 18V CAS:

Per la massima mobilità con le sue batterie 18V CAS (capacità a seconda della composizione).

Motore brushless esente da manutenzione e usura per una maggiore durata ed efficienza energetica.

Batterie agli ioni di litio CAS ad alte prestazioni:

Maggiore durata: controllo permanente di ognuna delle celle durante la carica, che garantisce una maggiore durata di vita della batteria.



- Carica rapida e sicura: caricatore ventilato per una temperatura costante durante la carica.
- Previsione della necessità di ricarica: indicatore del livello di carica sulla batteria
- Durata della vita affidabile: possibile stoccaggio prolungato senza autoscarica.

Velocità di rotazione: 25-15 giri/min (filettatura) - 58 giri/min (ritorno rapido).

I tubi devono essere conformi alle norme EN 10255 S ed EN 10255 W (precedente norma NFA 49115 e NFA 49145 serie media e forte); solo i tubi della serie leggera (o "Tariffa 1" e "Tariffa 2") non sono raccomandati.

Maggiori informazioni

ni,ottenere un taglio di buona tta, utilizzare l'olio di taglio
575). a 1.1/4" (rif. 137576).
catola Virabox aggiuntiva.

Riferimenti

Rif.:	Descrizione	Testa	Alimentazione	Valigetta	kg
137570	Phenix IV 230V + 6 teste BSPT Destra	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"- 1.1/2" - 2"	230V	1 Virabox	19,100
137571	Phenix IV 230V + 4 teste BSPT Destra	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	230V	1 Virabox	15,870
137572	Phenix IV 230V	-	230V	1 Virabox	12,960
137580	Phenix IV 18V CAS + 6 teste BSPT Destra	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"- 1.1/2" - 2"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	21,640
137581	Phenix IV 18V CAS + 4 teste BSPT Destra	1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	18V CAS - 2 x 8Ah	2 Virabox	18,810
137582	Phenix IV 18 V CAS	-	18V CAS - 1 x 8Ah	2 Virabox	14,480

