

PHENIX III

NOVÁ
generace

*Přenosné elektronářadí
kompaktní a robustní*



Obousměrný chod



virax

Přenosné elek

Phenix III s přepínačem ch

Praktický závitorez pro pohodlné *řezání závitů*

Kapacita řezu:

Ocelové trubky: BSPT pravý /
BSPT levý / NPT: \varnothing 1/8" až 2"

Trubky z nerez oceli:

BSPT pravý: \varnothing 3/8" až 1.1/4"

Technická data:

Hmotnost: 7,5 kg (samotný závitorez)

Příkon: 1100 W

Otáčky vřetene:

26 ot./min v obou směrech

Rozměry: 591 x 167 x 102 mm



Díky oboustrannému chodu
lze řezat závit BSPT pravý
nebo BSPT levý **bez přestavění**
závitorezné hlavy.



Dodaný svěrák s
našroubovanou vodící
tyčí zamezuje protáčení
a ruší kroučící moment,
který vzniká při řezání
závitu.

Oboustranný chod

umožňuje přepínat směr
otáčení pro řezání závitu
a pro usnadnění vyjíždění
z něj.

Technické údaje

POPIS	Obj.č.
Phenix III + 4 závitorezné hlavy BSPT pravý: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 závitorezné hlavy BSPT pravý: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Příslušenství

POPIS	Obj.č.
Phenix III samotný závitorez 230 V	137550
Svěrák	137552
Adaptér pro řezací hlavy 1/8" až 1.1/4"	137553
Upínací čelisti pro trubky z nerezové oceli	137507

Elektronářadí

Pro

všech typů až do hloubky 2"

**Mechanický
přepínač směru
otáčení** zaručuje
dlouhou životnost
motoru.

**Vyměnitelné
uhlíky**

**Výkonný motor
1100 W** řezání
závitů až do 2".

**NOVÁ
generace**

Ruční závitorez Phenix III je
dodáván v plastovém kufříku,
který obsahuje:

- 1 svěrák (obj. č. 137552)
- 1 adaptér pro řezací hlavy 1/8" až 1.1/4" s vnějším osmihranem (obj. č. 137553)
- 1 sadu 2 náhradních uhlíků (obj. č. 753291)



Ergonomické nářadí
pro řezání závitů i v
náročných podmínkách
(blízkost zdi ...)



Adaptér pro řezací hlavy 1/8" až 1.1/4" s vnějším osmihranem, originální systém upínání: bezpečné upnutí závitorezné hlavy i náročných pracovních podmínkách



Zablokováno



Odblokováno



Ergonomická rukojeť
zaručuje pohodlné
držení při práci

 **virax**



Vysoký řezný výkon a osvědčená technika závitorezných hlav Virax.

- Široké otvory usnadňují **odstraňování kovových pilin (špon) a mazání řezným olejem.**
- **Nastavení závitových čelistí** díky stupnici pro přesné nastavení
- Přídavné trubkové vedení na straně krytu zaručuje **přesné vystředění trubky.**
- Závitorezné hlavy jsou **kompatibilní** s ručními závitorezy Virax.



Závit BSPT pravý, ocel



Závit BSPT levý, ocel






Závit BSPT pravý, nerez ocel



Závit NPT, ocel

- Pro kvalitnější řezání závitů a **prodloužení životnosti** závitorezných čelistí používejte řezné oleje Virax.



Ty závitů	Ø"	Ø mm	Obj.č.	
			nerez ocel	ocel
 BSPT pravý	1/8	6/10	-	136231
	1/4	8/13	-	136232
	3/8	12/17	137043	136233
	1/2	15/21	137044	136234
	3/4	20/27	137045	136235
	1	26/34	137046	136236
	1.1/4	33/42	137047	136237
	1.1/2*	40/49	-	136438
	2*	50/60	-	136439
	 BSPT levý	1/8	6/10	-
1/4		8/13	-	136242
3/8		12/17	-	136243
1/2		15/21	-	136244
3/4		20/27	-	136245
1		26/34	-	136246
1.1/4		33/42	-	136247
1.1/2*		40/49	-	136448
2*		50/60	-	136449
 NPT		1/8	6/10	-
	1/4	8/13	-	136252
	3/8	12/17	-	136253
	1/2	15/21	-	136254
	3/4	20/27	-	136255
	1	26/34	-	136256
	1.1/4	33/42	-	136257
	1.1/2*	40/49	-	136458
	2*	50/60	-	136459

* při používání s Phenix III, sundejte pojistný kroužek

Typ řezného oleje	Balení	Obj.č.
Minerální	kanystr 1 l	110101
	kanystr 5 l	110105
	kanystr 20 L	110120
	sprej	110200
Minerální speciální pro nerez ocel	kanystr 5 l	110505
Syntetický (povoleno pro instalaci pitné vody – technická norma DVGW)	kanystr 5 l	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epervain Cedex
www.virax.com

Zákaznický servis Francie - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 78 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
 Mezinárodní zákaznický servis - Tel.:+33 (0)3 26 59 56 97 - Fax:+33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com