

# PHENIX III

NOWA  
Generacja

*Elektryczna gwinciarzka przenośna  
mała i mocna*



Dwa kierunki obrotu



**virax**

# Elektryczna gwinciarz

## Phenix III o dwóch kierunkach

Praktyczna do łatwego gwintowania rur do 2"

### Zakres pracy:

#### Rury stalowe:

BSPT prawe / BSPT  
lewe / NPT: Ø 1/8" do 2"

#### Rury ze stali nierdzewnej:

BSPT prawe: Ø 3/8" do 1.1/4"

### Charakterystyka:

Ciężar: 7,5 kg (bez akcesoriów)

Moc: 1100 W

Prędkość obrotowa:

26 obr/min w 2 kierunkach

Wymiary: 591 x 167 x 102 mm



Gwintowanie BSPT prawe lub BSPT lewe **bez zmiany pozycji gwinciarzki** dzięki podwójnemu kierunkowi obrotu.



Imadło równoważące moment obrotowy gwinciarzki, aby zapobiec obrotowi maszyny podczas gwintowania.

Podwójny kierunek obrotu do gwintów prawych i lewych bez zmiany położenia i pozwalający na szybki powrót

### Dane techniczne

OPIS	REF.
Phenix III + 4 głowice BSPT prawe: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 głowice BSPT prawe: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

### Akcesoria

OPIS	REF.
Phenix III bez akcesoriów 230 V	137550
Imadło blokujące	137552
Adapter do głowic ośmiokątnych 1/8" do 1.1/4"	137553
Szczęki do rury ze stali nierdzewnej	137507

# Wiertarka przenośna Phenix III

Mechaniczna przekładnia kierunku obrotu zapewniająca większą trwałość silnika.

Wymienne szczotki węglowe.

Silnik 1100 W o dużej mocy umożliwiający gwintowanie do 2".

**NOWA  
Generacja**

Gwinciarka Phenix III jest dostarczana w skrzynce plastikowej z:

- 1 imadłem blokującym (ref. 137552)
- 1 adapterem do głowic ośmiokątnych 1/8" do 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 zestawem wymiennym 2 szczotek węglowych (ref. 753291)



Wygodne gwintowanie w ciasnych miejscach (tuż przy murze, ...)



Adapter do głowic ośmiokątnych 1/8" do 1.1/4" z unikalnym systemem blokowania: bezpieczne trzymanie głowicy podczas gwintowania w ciasnych miejscach.



Zablokowany



Odblokowany





Ergonomiczny uchwyt zwiększający wygodę użytkownika.

 **virax**



# Skuteczność i precyzja głowice do gwintowania Viraxa

- **Smarowanie i usuwanie wiórów ułatwione przez duże otwory.**
- **Precyzyjne ustawienie noży dzięki oznakowaniu pozycji.**
- **Samocentrowanie rury dzięki długiemu prowadzeniu.**
- **Głowice mogą być również użyte w gwintownicach ręcznych Viraxa.**

Typ gwintowania	Ø"	Ø mm	Ref.		
			Stal nierdzewna	Stal	
 BSPT Prawe	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
 BSPT Lewe	1.1/4	33/42	137047	136237	
	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
	1/8	6/10	-	136241	
	1/4	8/13	-	136242	
	3/8	12/17	-	136243	
 BSPT Lewe	1/2	15/21	-	136244	
	3/4	20/27	-	136245	
	1	26/34	-	136246	
	1.1/4	33/42	-	136247	
	1.1/2	40/49	-	136448	
	2	50/60	-	136449	
	 NPT	1/8	6/10	-	136251
		1/4	8/13	-	136252
		3/8	12/17	-	136253
		1/2	15/21	-	136254
3/4		20/27	-	136255	
1		26/34	-	136256	
1.1/4		33/42	-	136257	
1.1/2		40/49	-	136458	
2		50/60	-	136459	



Stal BSPT prawe



Stal nierdzewna BSPT prawe



Stal BSPT lewe



Stal nierdzewna NPT

- Aby zapewnić doskonałą jakość gwintowania i **większą trwałość noży** należy używać oleju do gwintowania Viraxa.



Typ oleju do gwintowania	Opakowanie	Ref.
Mineralny	Bańka 1 l	110101
	Bańka 5 l	110105
	Bańka 20 L	110120
	Aeroszol	110200
Mineralny specjalny do stali nierdzewnej	Bańka 5 l	110505
Syntetyczny (woda pitna – norma DVGW)	Bańka 5 l	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex  
[www.virax.com](http://www.virax.com)

Dział Obsługi Klientów na terenie Francji - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Międzynarodowy Dział Obsługi Klientów - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Virax Polska - [office.poland@virax.com](mailto:office.poland@virax.com)