

Der **MAPP**[®]-Brenner,
unentbehrlich in
Ihrem Werkzeugkasten!



Um Ihre Lötarbeiten schneller auszuführen.

 **virax**



Feststellschalter für Dauerbetrieb.

MAPP® Standard MAPP® Pro



Schneller werkzeugloser Brennerwechsel.

MAPP® Standard MAPP® Pro



Anwendbar in jeder Position (360°)

MAPP® Standard MAPP® Pro



MAPP® Standard
Teil-Nr. 521715
Teil-Nr. 521710



MAPP® Pro
Teil-Nr. 521735
Teil-Nr. 521720

Hochleistungsbrenner Turbojet extra (serienmäßig mitgeliefert).

Feststellschalter für Dauerbetrieb zum Erleichtern der Arbeit.

Schneller Brennerwechsel ohne Werkzeug, mit einer Palette von 6 verschiedenen Brennern.

Serienausstattung:

- **Kräftig:** Der MAPP®-Brenner erwärmt bis auf 2400 °C, schneller als ein klassisches Butan-/Propan-Gemisch.
- **Lange Betriebsdauer** bis zu 2,5 Std.
- **Breiter Gebrauchstemperaturbereich:** -20° bis 50 °C.
- **Verwendbar in jeder Position besonders;** das verringert frühzeitige Ermüdungserscheinungen.
- **Piezo-Zündung** und präzise Einstellung der Flamme.
- **Flasche** nicht wiederbefüllbar, Anschluss 1" UNEF.
- **Sicherheitsventil**, ermöglicht Abnehmen der Flasche, selbst wenn sie nicht leer ist.




Technische Daten



Beschreibung	Handgriff und Brenner	Flasche	Weichlöten	Hartlöten	Teil-Nr.
Set MAPP® Standard	Enthalten	Enthalten	Ø 18 mm	-	521715
Brenner MAPP® Standard	Enthalten	-			521710
Set MAPP® Pro	Enthalten	Enthalten	Bis zu Ø 54 mm	Bis zu Ø 18 mm	521735
Brenner MAPP® Pro	Enthalten	-			521720
Flasche MAPP®	-	Enthalten	-	-	521700

Strahlrohre (nur für MAPP® Pro)



Beschreibung	Weichlöten	Hartlöten	Verwendung	Teil-Nr.
 Feinpunktbrenner	Ø 10 mm	-	Präzise und stabile Flamme.	521721
 Standardbrenner	Ø 18 mm	-	Präzise, stabile und kräftige Flamme.	521722
 Zyklonbrenner Turbojet	Ø 40 mm	Ø 18 mm	Zyklon-Effekt zum gleichförmigen und schnellen Erwärmen.	521723
 Zyklonbrenner Turbojet extra	Ø 54 mm	Ø 18 mm	Zyklon-Effekt zum gleichförmigen und schnellen Erwärmen.	521724
 Heißluftbrenner	-	-	Abtragen und Schumpfarbeiten, kräftiger und windbeständiger Warmluftstrom zum Erwärmen von Dachbelägen.	521725
 Schumpfbrenner mit sanfter Flamme	Ø 22 mm	-	Schumpf- und Erhitzungsarbeiten, sanfte, kräftige und windbeständige Flamme. Verkabelungs-, Wärmeschumpfarbeiten.	521726

www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

