

PHENIX III

NEUE
Generation

*Tragbare elektrische Kluppe
kompakt und robust*



Doppelte Drehrichtung



virax

Tragbare elektris

Phenix III mit doppelter Dre

Praktisch zum mühelosen *Gewindeschneiden*

Kapazitäten:

Stahlrohre: BSPT rechts / BSPT links / NPT: \varnothing 1/8" bis 2"

Edelstahlrohre:

BSPT rechts: \varnothing 3/8" bis 1.1/4"

Technische Daten:

Gewicht: 7,5 kg (Maschine allein)

Leistung: 1100 W

Drehzahl:

26 min⁻¹ in beiden Richtungen

Maße: 591 x 167 x 102 mm



Schneiden von Gewinden BSPT rechts oder BSPT links, **ohne Wechseln der Richtungskluppe** dank der doppelten Drehrichtung.



Spanner mit Drehmomentstütze zum Verhindern der Rotation der Maschine während des Gewindeschneidens.

Doppelte Drehrichtung zum Gewindeschneiden in beiden Richtungen ohne Änderung der Position und zum Rücklauf.

Technische Daten

BESCHREIBUNG	Teil-Nr.
Phenix III + 4 Köpfe BSPT rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 Köpfe BSPT rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Zubehör

BESCHREIBUNG	Teil-Nr.
Phenix III nackt 230 V	137550
Spanner	137552
Adapter für Achtkantköpfe 1/8" bis 1.1/4"	137553
Spannerbacke für Edelstahlrohr	137507

Phenix III Kluppe

Drehrichtung

bis zu 2" in allen Situationen

Mechanische
Drehrichtungsumkehr
garantiert höhere
Lebensdauer des Motors

Auswechselbare
Kohlebürsten
An schwierige



**NEUE
Generation**

**Kräftiger Motor
mit 1100 W**
erlaubt, Gewinde
bis zu 2" zu schneiden.

Die Phenix III-Sätze werden in
einem Plastikkoffer geliefert und
enthalten:

- 1 Spanner (Teil-Nr. 137552)
- 1 Adapter für Achtkantköpfe
1/8" bis 1.1/4" (Teil-Nr. 137553)
- 1 Satz von 2 Ersatz-
Kohlebürsten (Teil-Nr. 753291)



An schwierige
Gewindeschneidarbeiten
angepasste Ergonomie
(nahe der Wand usw.)



**Adapter für Achtkantköpfe
1/8" bis 1.1/4" mit einzigartigem
Verriegelungssystem:**
Gesichertes Halten des Kopfes bei
schwierigen Schneidarbeiten.



Verriegelt



Unverriegelt



Ergonomischer Griff zur
bequemeren Handhabung

 **virax**



Leistungsfähigkeit und Technik der Virax-Gewindeschneidköpfe

- Erleichterung der Schmierung und des Lösens der Späne durch große Öffnungen.
- Präzise Positionierung der Strehler dank der Markierungen.
- Selbstzentrierung des Rohrs dank der weit ausladenden Zentrierführung.
- Kompatibilität der Köpfe mit den manuellen Virax-Kluppen.



Stahl BSPT rechts



Edelstahl BSPT rechts







Stahl BSPT links



Stahl BSPT links

- Verwenden Sie Virax-Schneidöle zugunsten besserer Gewindequalität und **längerer Standzeit** der Strehler.



Typ des Gewindeschneidens	Ø"	Ø mm	Teil-Nr.		
			Edelstahl	Stahl	
 BSPT rechts	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
	1.1/4	33/42	137047	136237	
 BSPT links	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
	 NPT	1/8	6/10	-	136241
		1/4	8/13	-	136242
		3/8	12/17	-	136243
		1/2	15/21	-	136244
		3/4	20/27	-	136245
1		26/34	-	136246	
1.1/4		33/42	-	136247	
 NPT	1.1/2	40/49	-	136448	
	2	50/60	-	136449	
	1/8	6/10	-	136251	
	1/4	8/13	-	136252	
	3/8	12/17	-	136253	
	1/2	15/21	-	136254	
	3/4	20/27	-	136255	
	1	26/34	-	136256	
	1.1/4	33/42	-	136257	
	1.1/2	40/49	-	136458	
2	50/60	-	136459		

Schneidöltyp	Konditionierung	Teil-Nr.
Mineralöl	Kanister 1 l	110101
	Kanister 5 l	110105
	Kanister 20 L	110120
	Spray	110200
Spezial-Mineralöl Edelstahl	Kanister 5 l	110505
Synthetiköl (trinkwassergeeignet – Norm DVGW)	Kanister 5 l	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Kundendienst Frankreich - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
 Internationaler Kundendienst - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com