

PHENIX III

NUEVA
Generación

*Roscadora electroportátil
compacta y robusta*



Inversor de rotación mecánico



virax

Roscadora electroportátil

Phenix III con doble sentido de rotación

Práctica, para roscar *sin esfuerzo hasta 2"* en cualquier situación

Capacidades:

Tubos de acero: BSPT derecho / BSPT izquierdo / NPT: de \varnothing 1/8" a 2".

Tubos acero inoxidable:

BSPT derecho: de \varnothing 3/8" a 1.1/4".

Especificaciones:

Peso: 7,5 Kg. (la máquina sola).

Potencia: 1100 W.

Velocidad de rotación:

26 r.p.m. en los 2 sentidos.

Dimensiones: 591 x 167 x 102 mm.



Roscado BSPT derecho o BSPT izquierdo sin **cambiar** la roscadora de posición gracias al **doble sentido** de rotación.



Tornillo de banco de bloqueo con barra anti-par para impedir la rotación de la máquina durante el roscado.

Inversor de rotación mecánico que garantiza una mayor duración de vida del motor.

Escobillas intercambiables.

Motor 1100W
Potencia que permite roscar hasta 2".

NUEVA Generación

Doble sentido de rotación para roscar en los 2 sentidos sin cambiar de posición y para el retroceso.

Características

DESCRIPCIÓN	Ref
Phenix III + 4 cabezas BSPT derecho: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 cabezas BSPT derecho: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Accesorios

DESCRIPCIÓN	Ref
Phenix III sola 230 V	137550
Tornillo de banco de bloqueo	137552
Adaptador para cabezas octogonales de 1/8" a 1.1/4"	137553
Mordazas tornillo de banco para tubo de acero inoxidable	137507

Las composiciones Phenix III se suministran en un cofre plástico que incluye:

- 1 tornillo de banco de bloqueo (ref. 137552)
- 1 adaptador para cabezas octogonales de 1/8" a 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 juego de recambio de 2 escobillas (ref. 753291)



Ergonomía adaptada a los roscados difíciles (proximidad de un muro, por ejemplo)



Adaptador para cabezas octogonales de 1/8" a 1.1/4" con sistema único de bloqueo: bloqueo seguro de la cabeza durante roscados difíciles.



Bloqueado



No bloqueado



Empuñadura ergonómica para mayor confort de uso.

virax



Eficacia y tecnología de roscado Virax.

- **Amplias aberturas que facilitan la liberación de las virutas y la lubricación.**
- **Posicionamiento preciso de los peines gracias a las marcas.**
- **Auto-centrado del tubo** gracias a la guía de centrado de gran alcance.
- **Compatibilidad de las cabezas con las roscadoras manuales Virax.**

Tipo de roscado	Ø"	Ø mm	Ref.		
			Acero inoxidable	Acero	
 BSPT Derecho	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
 BSPT Izquierdo	1.1/4	33/42	137047	136237	
	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
	 NPT	1/8	6/10	-	136241
		1/4	8/13	-	136242
		3/8	12/17	-	136243
1/2		15/21	-	136244	
3/4		20/27	-	136245	
1		26/34	-	136246	
1.1/4		33/42	-	136247	
1.1/2		40/49	-	136448	
2		50/60	-	136449	
1/8		6/10	-	136251	
1/4	8/13	-	136252		
3/8	12/17	-	136253		
1/2	15/21	-	136254		
3/4	20/27	-	136255		
1	26/34	-	136256		
1.1/4	33/42	-	136257		
1.1/2	40/49	-	136458		
2	50/60	-	136459		



Acero BSPT derecho



Acero inoxidable BSPT derecho



Acero BSPT izquierda



Acero NPT

- **Utilice los aceites de corte Virax para un roscado de mejor calidad y para prolongar la vida de los peines.**



Tipo de aceite de corte	Acondicionamiento	Ref.
Mineral	Bidón 1 L	110101
	Bidón 5 L	110105
	Bidón 20 L	110120
	Aerosol	110200
Mineral especial acero inoxidable	Bidón 5 L	110505
Sintético (agua potable – norma DVGW)	Bidón 5 L	110605



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex
www.virax.com

Servicio cliente Francia - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20 - client.fr@virax.com
 International Customer Service - Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70 - export@virax.com
 VIRAX ESPAÑA - Tel.: 633 766 803 - clientes@virax.com