

# PHENIX III

NIEUWE  
Generatie

*Compact en robuust draagbaar  
elektrisch draadsnij-ijzer*



Dubbele draairichting



**virax**

# Draagbaar elektrisch

## Phenix III met dubbele draairichting

Praktisch voor het *moeiteloos draadsnijden* tot

### Capaciteit:

#### Stalen buizen:

BSPT rechts / BSPT links /

NPT:  $\varnothing$  1/8" tot 2"

#### RVS buizen:

BSPT rechts:  $\varnothing$  3/8" tot 1.1/4"

### Specificaties:

Gewicht: 7,5 kg (losse machine)

Vermogen: 1100 W

Rotatiesnelheid:

26 tr/min in beide richtingen

Afmetingen: 591 x 167 x 102 mm



Draadsnijden BSPT rechts of BSPT links zonder **de draadsnijder van richting te veranderen** dankzij de dubbele draairichting.



Schroefklem met antikoppelstang om draaien van de machine tijdens het draadsnijden te voorkomen.

### Dubbele draairichting:

voor het draadsnijden en het terugkeren in beide richtingen zonder van positie te veranderen.

### Kenmerken

OMSCHRIJVING	Ref.
Phenix III + 4 koppen BSPT rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137552
Phenix III + 6 koppen BSPT rechts: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137553

### Toebehoren

OMSCHRIJVING	Ref.
Phenix III alleer 230 V	137550
Schroefklem	137552
Adapter voor achthoekige koppen 1/8" tot 1.1/4"	137553
Bek pijpklemmen voor RVS pijp	137507

# draadsnij-ijzer

## draairichting

tot 2" onder alle omstandigheden

Mechanische omkeerinrichting van de draairichting voor een langere levensduur van de motor.

Verwisselbare koolborstels



Sterke 1100W motor voor draadsnijden tot 2"

**NIEUWE  
Generatie**

De samenstellingen Phenix III worden geleverd in een PVC koffer met:

- 1 schroefklem (ref. 137552)
- 1 adapter voor achthoekige koppen 1/8" tot 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 reserveset van 2 koolborstels (ref. 753291)



Aangepaste ergonomie voor moeilijk draadsnijden (vlakbij een muur, ...)



Adapter voor achthoekige koppen 1/8" tot 1.1/4" met een uniek vergrendelingssysteem: beveiligde borging van de kop tijdens moeilijk draadsnijden.



Vergrendeld



Niet vergrendeld



Ergonomische handgreep voor meer gebruikscomfort.

 **virax**



# Technisch hoogwaardige VIRAX draadsnijkoppen met uitstekend rendement

- Het verwijderen van bramen en het smeren wordt vereenvoudigd door de brede openingen.
- Een nauwkeurige plaatsing van de snijmesses dankzij de merkstrepen.
- Zelfspannende pijp dankzij de lange-afstands centreergeleider.
- De koppen zijn te gebruiken met de handbediende draadsnij-ijzers van Virax.



Staal BSPT rechts






RVS BSPT rechts



Staal BSPT links



Staal NPT

Soort schroefdraad	Ø"	Ø mm	Ref.		
			Roestvrij staal	Staal	
 BSPT rechts	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
	1.1/4	33/42	137047	136237	
 BSPT links	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
	 NPT	1/8	6/10	-	136241
		1/4	8/13	-	136242
		3/8	12/17	-	136243
		1/2	15/21	-	136244
		3/4	20/27	-	136245
1		26/34	-	136246	
1.1/4		33/42	-	136247	
1.1/2		40/49	-	136448	
2		50/60	-	136449	
1/8		6/10	-	136251	
1/4	8/13	-	136252		
3/8	12/17	-	136253		
1/2	15/21	-	136254		
3/4	20/27	-	136255		
1	26/34	-	136256		
1.1/4	33/42	-	136257		
1.1/2	40/49	-	136458		
2	50/60	-	136459		

Soort snijolie	Verpakking	Ref.
Mineraal	Blik 1 L	110101
	Blik 5 L	110105
	Blik 20 L	110120
	Spuitbus	110200
Mineraal, speciaal voor RVS	Blik 5 L	110505
Synthetisch (drinkwater – DVGW-norm)	Blik 5 L	110605

- Voor een beter snijresultaat en een langere levensduur van de snijmesses is het raadzaam VIRAX snijolie te gebruiken.



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epemay Cedex  
[www.virax.com](http://www.virax.com)