

PHENIX III

NOVA
geração

*Tarraxa eléctrica portátil
compacta e robusta*



Sentido duplo de rotação



virax

Tarraxa eléctrica

Phenix III de sentido duplo

Prática para abrir roscas *sem esforço até 2"* e

Capacidades:

Tubos de aço:

BSPT direita / BSPT esquerda / NPT: Ø 1/8" a 2"

Tubos de aço inoxidável:

BSPT direita: Ø 3/8" a 1.1/4"

Especificações:

Peso: 7,5 kg (máquina sozinha)

Potência: 1100 W

Velocidade de rotação:

26 rpm nos 2 sentidos

Dimensões: 591 x 167 x 102 mm



Abertura de roscas BSPT direita ou BSPT esquerda sem alterar o sentido de abertura de roscas graças ao sentido duplo de rotação.



Torno de bloqueio com barra anti-binário para impedir a rotação da máquina durante a abertura de roscas.

Sentido duplo de rotação

para abrir roscas nos 2 sentidos sem mudar de posição e para o recuo traseiro.

Características

Descrição	Ref.
Phenix III + 4 cabeças BSPT direita: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4"	137562
Phenix III + 6 cabeças BSPT direita: 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2"	137563

Acessórios

Descrição	Ref.
Phenix III nua 230 V	137550
Torno de bloqueio	137552
Adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4"	137553
Mordente de torno para tubo de aço inoxidável	137507

portátil

de rotação em qualquer situação

Inversor de rotação mecânico garantindo uma maior longevidade do motor.

Escovas de carvão intercambiáveis

Motor potente de 1100 W, que permite abrir roscas até 2".

**NOVA
geração**

As composições Phenix III são entregues numa mala de plástico com:

- 1 torno de bloqueio (ref. 137552)
- 1 adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4" (ref. 137553)
- 1 jogo de reposição de 2 escovas de carvão (ref. 753291)



Ergonomia adaptada nas roscas apertadas (proximidade do muro,...)



Adaptador para cabeças octogonais 1/8" a 1.1/4" com sistema único de bloqueio: fixação segura da cabeça na abertura de roscas apertadas.



Bloqueado



Não bloqueado.



Pega ergonómica para um maior conforto de utilização.

 **virax**



Desempenho e perícia técnica das cabeças de abertura de roscas Virax.

- **Desprendimento das aparas e lubrificação** facilitadas por grandes aberturas
- **Posicionamento preciso** dos pentes graças às indicações.
- **Centragem automática** do tubo graças ao guia de centragem de grande alcance.
- **Compatibilidade das cabeças** com as tarraxas manuais Virax.



Aço BSPT direita







Aço inoxidável BSPT direita



Aço BSPT esquerda



Tipo de abertura de rosca

Tipo de abertura de rosca	Ø"	Ø mm	Ref.		
			Aço inoxidável	Aço	
	1/8	6/10	-	136231	
	1/4	8/13	-	136232	
	3/8	12/17	137043	136233	
	1/2	15/21	137044	136234	
	3/4	20/27	137045	136235	
	1	26/34	137046	136236	
	1.1/4	33/42	137047	136237	
	1.1/2	40/49	-	136438	
	2	50/60	-	136439	
		1/8	6/10	-	136241
		1/4	8/13	-	136242
		3/8	12/17	-	136243
		1/2	15/21	-	136244
		3/4	20/27	-	136245
1		26/34	-	136246	
1.1/4		33/42	-	136247	
	1.1/2	40/49	-	136448	
	2	50/60	-	136449	
	1/8	6/10	-	136251	
	1/4	8/13	-	136252	
	3/8	12/17	-	136253	
	1/2	15/21	-	136254	
	3/4	20/27	-	136255	
	1	26/34	-	136256	
	1.1/4	33/42	-	136257	
	1.1/2	40/49	-	136458	
2	50/60	-	136459		

Tipo de óleo de corte	Condicionamento	Ref.
Mineral	Bidão 1L	110101
	Bidão 5 L	110105
	Bidão 20 L	110120
	Aerossol	110200
Mineral especial inox	Bidão 5 L	110505
Sintético (água potável - norma DVGW)	Bidão 5 L	110605

- Para uma roscagem de melhor qualidade e para **uma maior longevidade** dos pentes, utilize os óleos de corte Virax.



39, quai de Marne - BP 197 - F 51206 Epernay Cedex
www.virax.com