

*Pracujte bez vypouštění
zařízení díky
elektrické zmrazovačce
SIBERIA®*



Ø Cu
MINI
10 mm

Ø Cu
MAXI
54 mm

Ø Fe
MINI
1/8"

Ø Fe
MAXI
2"

Pro autonomní zásahy, kdy síť zůstává funkční.

 **virax**



Teploměry umožňující sledovat proces zmrazení.



Snadno přenosná do pracovní zóny.



Praktická díky svým mrazicím kleštím na konci hadic.

NEW RELEASE
virax



Elektrická zmrazovačka SIBERIA®
Ref. 221070



Motor:

230V ~50Hz
Chladicí výkon: 309 W při -25 °C
Třída krytí IP 20

Chladicí kapalina:

R290 55 g

Standardní kapacita:

Měď:

Ø min.: 12 mm
Ø max.: 42 mm

Železo:

Ø min.: 1/4"
Ø max.: 2"

Tepelně vodivá pasta
Ref. 221069



Charakteristiky:

- **Ekologický** : Rychle vytváří ledovou zátku v potrubí, bez znečištění životního prostředí díky účinnosti plynu R290, šetrnější k životnímu prostředí než chladivo R404A, ale bez omezení výkonu.
- **Snadné používání** díky zabudovaným upevňovacím šroubům a mrazicím kleštím na konci hadic.
- **Optimální výkonnost** co se týče spolehlivosti a účinnosti.
- Tepelně vodivá pasta podporuje výměnu tepla
- a **snižuje čas na zmrazení.**
- **Sledování procesu mražení je usnadněno** teploměry
- zabudovanými do mrazicích kleští.
- **Odolná a lehká** díky skříňce z PEHD.

SÉRIOVĚ / VOLITELNĚ	Ref.	Vel.	Ø Cu	Ø Cu	Ø Fe
	221026	II	12 mm	1/2"	-
	221027	III	14/15 mm	-	1/4"
	221028	IV	16 mm	5/8"	-
	221029	V	18 mm	-	3/8"
	221031	VII	22 mm	7/8"	1/2"
	221033	A	28 mm	-	3/4"
	221036	D	35 mm	1.3/8"	1"
	221037	E	42 mm	-	1.1/4"
	221025	I	10 mm	3/8"	1/8"
	221030	VI	20 mm	3/4"	-
	221032	VIII	-	1"	-
	221034	B	-	1.1/8"	-
	221035	C	32 mm	1.1/4"	-
	221038	F	-	-	1.1/2"
	221039	G	54 mm	2.1/8"	-

VIRAX France: client.fr@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



www.virax.com