

*Trabaje sin vaciar la  
instalación gracias al*  
**Congelador eléctrico**  
**SIBERIA®**



Ø Cu  
MINI  
10 mm

Ø Cu  
MAXI  
54 mm

Ø Fe  
MINI  
1/8"

Ø Fe  
MAXI  
2"

Para intervenciones autónomas dejando la red en funcionamiento.

 **virax**



**Termómetros** que permiten el seguimiento del proceso de congelación.



**Fácil de transportar** en la zona de trabajo.



**Práctico** con sus pinzas de congelación en el extremo de las mangueras.

**NEW RELEASE**  
**Virax**



**Congelador eléctrico SIBERIA®**  
Ref. 221070



**Motor:**

230V ~50Hz  
**P frigorífica:** de 309W a -25°C  
Clase de protección IP 20

**Refrigerante:**

R290 55g

**Capacidad estandar:**

**Cobre:**

Ø mín.: 12 mm  
Ø máx.: 42 mm

**Hierro:**

Ø mín.: 1/4"  
Ø máx.: 2"

**Pasta termoconductora**  
Ref. 221069



**Características:**

- **Ecológico** : Forma un tapón de hielo en la tubería, sin contaminar el medio ambiente, gracias a la eficiencia del gas R290, más ecológico que el R404A, y además sin comprometer la eficacia y rendimientos.
- **Sencillo de utilizar** gracias a sus tornillos de fijación integrados a sus pinzas de congelación en el extremo de las mangueras.
- **Prestaciones óptimas** en términos de fiabilidad y de eficacia.
- Su pasta termoconductora favorece los intercambios de calor y **disminuye el tiempo de congelación**.
- **El seguimiento del proceso de congelación se facilita** mediante los termómetros integrados en las pinzas de congelación.
- **Resistente y ligero** gracias a su caja en P

SERIE / OPCIÓN	Ref.	Gr.	Ø Cu	Ø Cu	Ø Fe
 Insertos de serie	221026	II	12 mm	1/2"	-
	221027	III	14 / 15 mm	-	1/4"
	221028	IV	16 mm	5/8"	-
	221029	V	18 mm	-	3/8"
	221031	VII	22 mm	7/8"	1/2"
	221033	A	28 mm	-	3/4"
	221036	D	35 mm	1.3/8"	1"
221037	E	42 mm	-	1.1/4"	
 Insertos en opción	221025	I	10 mm	3/8"	1/8"
	221030	VI	20 mm	3/4"	-
	221032	VIII	-	1"	-
	221034	B	-	1.1/8"	-
	221035	C	32 mm	1.1/4"	-
	221038	F	-	-	1.1/2"
221039	G	54 mm	2.1/8"	-	

[www.virax.com](http://www.virax.com)

VIRAX Francia: [client.fr@virax.com](mailto:client.fr@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : [export@virax.com](mailto:export@virax.com)  
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



VIRAX ESPAÑA  
Tel.: 633 766 803  
[clientes@virax.com](mailto:clientes@virax.com)