

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DEBOUCHEURS MANUELS A TAMBOUR 290710 & 290720

Capacité

Tuyauteries de Ø 1 1/4" à 4" (Ø intérieur 32 à 100 mm)

Mise en œuvre

Installer le déboucheur le plus près possible de l'entrée de la canalisation à déboucher.
Introduire manuellement une portion de câble dans la canalisation et serrer la vis à oreilles.

Faire tourner le tambour dans le sens des aiguilles d'une montre au moyen de la manivelle.
Desserrer la vis à oreilles et introduire de nouveau une portion de câble et ainsi de suite.....

Entretien

Le câble doit être maintenu propre et lubrifié.

Utiliser l'huile spéciale VIRAX pour déboucheurs possédant les propriétés anti-oxydation, bactéricide et désodorisante.

Lubrification du câble :

Verser de l'huile dans le tambour et le faire tourner le plus vite possible afin de répartir uniformément l'huile sur l'ensemble du câble.

Lubrification des paliers :

Graisser périodiquement les paliers de l'axe du tambour au moyen des deux graisseurs.

Précautions d'emploi

Eviter de déboucher une canalisation contenant des fluides corrosifs (acide....)

Accessoires

Désignation	Code
Câble longueur 15 m Ø 9,50 mm avec vrille articulée	290715
Câble longueur 15 m Ø 12,70 mm avec vrille articulée	290725
Vrille articulée pour câble Ø 9,50 mm	290621
Vrille articulée pour câble Ø 12,70 mm	290721
Paire de gants	290000
Bidon de 1 L d'huile	290400

2907



virax

875943 A