

*Optimalizujte energetickou
účinnost topných zařízení
se společností Virax!*



Tři čerpadla pro odstranění vodního kamene, čištění, odstranění nečistot a proplachování všech zařízení.

 **virax**



Odstraňte vodní kámen z topného tělesa kotlů, abyste prodloužili jejich životnost.

- ☒ Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene
☒ Proplachovací kompresor ☐ Virafal®

Zbavte radiátory nečistoty, abyste jim vrátili jejich účinnost.

- ☐ Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene
☒ Proplachovací kompresor ☒ Virafal®

Méně účinné podlahové topení, studený radiátor, kotel, který **Optimalizujte účinnost topných**

ČERPADLO PRO ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Ref. 295000



PROPLACHOVACÍ KOMPRESOR


Ref. 295020



Sériové vybavení:

Ref. 295000/295020

- **Průhledná plastová nádoba** odolná proti nárazům: brání přetečení.
- **Přepínač toku** pro působení na usazeniny ze 2 směrů (295000/ruční - 295020/elektrický).
- **Chráněný motor** IP54 pro maximální životnost.
- **Praktická a robustní rukojeť** pro přepravu.
- Velký otvor pro **snadné plnění**.
- 2 průhledné trubky o délce 2 m a 1 sada 8 spojek, díky kterým se přizpůsobí všem konfiguracím



Princip přepínače toku: působí na ucpaná místa nebo usazeniny ve 2 směrech pro rychlejší a účinnější zákrok.





Propláchněte a zničte řasy v podlahovém topení pro odstranění studených zón.

- ☐ Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene
☒ Proplachovací kompresor ☒ Virafal®



Dezinfikujte potrubí pitné vody.

- ☐ Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene
☐ Proplachovací kompresor ☒ Virafal®

má příliš velkou spotřebu?

zařízení se společností Virax!

VIRAFAL®

Ref. 295050

Centrála pro odstranění nečistot s vysokým průtokem



SADA VIRAFAL®

Ref. 295053

Centrála pro odstranění nečistot s vysokým průtokem se vstřikovačem a redukčním tlakovým ventilem



Redukční tlakový ventil



Vstřikovač aditiv

Aditivum*



Účinnost a rychlost díky tlaku 8 barů:

Virafal® samostatně (Ref. 295050):

- Ideální k čištění novějších zařízení nebo takových, kde se pravidelně provádí čištění.
- Účinný bez aditiv díky pulzům vzduchu a vody.
- Evoluční s možným přidáním vstřikovače (Ref. 295051) a redukčního tlakového ventilu (Ref. 295052).

Rázy vzduch/voda pro odlepení nečistot



Plynulý proud vzduch/voda pro dopravu nečistot, aby nespadly dolů



Sada Virafal® (Ref. 295053):

- Pro hloubkové čištění starých zařízení nebo takových, která nebyla nikdy čištěna.
- Přidání aditiv umožňuje odstranit nečistoty a usazené řasy nebo ochránit zařízení.
- Včetně vstřikovače (Ref. 295051) a redukčního tlakového ventilu (Ref. 295052).

*není součástí Ref. 295053





Vadný kotel?



Kapající kohoutek?



Málo výkonné podlahové topení?



Studený radiátor?

Aditiva

Popis	Úkon	Pro 295000	Pro 295020	Pro Virafal® 295050	Kapacity	Použití	Ref.
Odstraňovač vodního kamene	Zničí vodní kámen u topných těles (s protipěnovými látkami a ukazatelem účinnosti). Pouze měď a ocel.	X	X	-	10 l	Kotel	295010 
Neutralizační prostředek	Neutralizuje zbývající kyselinu po odstranění vodního kamene na ochranu kotle.	X	X	-	1 kg	Kotel	295015 
Čistící prostředek	K odstranění nečistot a usazenin. Všechny kovy	-	X	-	1 l	Radiátory Podlahové topení	295025 
		-	-	X		Radiátory	295055* 
Sanační prostředek	K odstranění řas a bakterií. Všechny kovy.	-	X	-	1 l	Podlahové topení	295026 
Čistící prostředek Sanační prostředek	Dvojitý účinek: odstranění nečistot a řas.	-	-	X	1 l	Podlahové topení	295056* 
Ochranný prostředek	Proti korozi a vodnímu kameni, po propláchnutí. Všechny kovy.	-	X	-	1 l	Radiátory Podlahové topení	295027 
		-	-	X			295057* 
Dezinfekční prostředek	K odstranění zárodků v potrubí pitné vody.	-	-	X	1 l	Potrubí pitné vody	295058* 

*Lze je použít jen s redukčním tlakovým ventilem Ref. 295052 a vstřikovačem Ref. 295051 instalovanými na Virafal®.

Charakteristiky

Popis	Průtok	Výkon	Kapacita nádrže	T° max. vody	Použití aditiv	Ref.
Čerpadlo pro odstraňování vodního kamene	20 l/min	130 W	15 l	50 °C	Ano	295000
Proplachovací kompresor	30 l/min	330 W	24 l	50 °C	Ano	295020
Virafal®	80 l/min	1100 W	-	30 °C	Vyžaduje přidání redukčního tlakového ventilu (Ref. 295052) a vstřikovače (Ref. 295051)	295050
Sada Virafal®					Ano (včetně redukčního tlakového ventilu a vstřikovače)	295053

www.virax.com

VIRAX France: client.fr@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

