

Optymalizuj efektywność energetyczną instalacji ogrzewania z pompami Virax!



Trzy pompy do usuwania kamienia kotłowego, czyszczenia, udrażniania i płukania instalacji.

 **virax**



Usuwać kamień kotłowy z nagrzewnic kotłów, by przedłużyć ich trwałość.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania Virafal®

Udrażniaj grzejniki, by przywrócić ich wydajność.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania Virafal®

Mniej wydajne ogrzewanie podłogowe, zimny grzejnik, zbyt długi czas ogrzewania?

Optymalizuj instalacje ogrzewania

POMPA DO USUWANIA KAMIENIA KOTŁOWEGO

Nr kat. 295000



POMPA DO USUWANIA KAMIENIA KOTŁOWEGO


Nr kat. 295020



Wyposażenie seryjne

Nr kat. 295000/295020

- **Zbiornik plastikowy, odporny na uderzenia, przezroczysty:** zapobiega przelaniu.
- **Odwracacz przepływu** umożliwiający usuwanie osadów w 2 kierunkach (295000/ręczna - 295020/elektryczna).
- **Silnik z zabezpieczeniem IP54** zapewniający maksymalną trwałość.
- **Solidny i praktyczny uchwyt** do przenoszenia.
- Duży otwór **ułatwiający napełnianie**.
- 2 przezroczyste przewody o długości 2 m i 1 zestaw 8 złączek w zestawie umożliwiający montaż w dowolnej konfiguracji.



Odwracacz kierunku przepływu: pozwala na usuwanie osadów w 2 kierunkach co zwiększa szybkość i skuteczność działania.





Udrażnij i niszczy glony w ogrzewaniu podłogowym, by usunąć strefy zimne.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania Virafal®

Dezynfekuj rurociągi wody pitnej.

- Pompa do usuwania kamienia kotłowego
- Pompa do udrażniania Virafal®

czyżże zużycie energii przez kocioł?

Przebieżanie z pompami Virax!

VIRAFAL®

Nr kat. 295050

Centrala do przepychania o wysokim wydatku



ZESTAW VIRAFAL®

Nr kat. 295053

Centrala do przepychania o wysokim wydatku z dyszą i reduktorem



Skuteczność i szybkość dzięki ciśnieniu 8 bar:

Virafal® sama (nr kat. 295050):

- **Idealna do czyszczenia** instalacji nowych lub regularnie udrażnianych.
- **Skuteczna bez dodatków** dzięki impulsom powietrza i wody.
- **Możliwość ewolucji** i dodawania dyszy (nr kat. 295051) i reduktora ciśnienia (nr kat. 295052).

Impulsy powietrze/woda do odklejania szlamu



Przepływ ciągły powietrze/woda do przenoszenia szlamu tak, aby nie opadł.



Zestaw Virafal® (nr kat. 295053):

- Do **gruntownego czyszczenia** instalacji starych lub nigdy nie udrażnianych.
- Zastosowanie dodatków pozwala na **usunięcie szlamu i osadzonych glonów** lub na **ochronę instalacji**.
- Zawiera **dyszę** (nr kat. 295051) i **reduktor ciśnienia** (nr kat. 295052).

*poza zestawem nr kat. 295053





Uszkodzony kocioł?

Ciekący kran?

Sprawność ogrzewania podłogowego spada? Zimny grzejnik?

Dodatki

Opis	Działanie	Dla 295000	Dla 295020	Dla Virafal® 295050	Wielkości	Użycie	Nr kat.
Środek do usuwania kamienia kotłowego	Usuwa kamień kotłowy z nagrzewnic (ze środkiem przeciwpieniącym i wskaźnikiem skuteczności). Tylko miedź i stal.	X	X	-	10 L	Kocioł	295010
Środek zobojętniający	Zobojętnia odczyn kwasowy pozostały po usunięciu kamienia kotłowego i chroni kocioł.	X	X	-	1 kg	Kocioł	295015
Środek do udrażniania	Usuwanie szlamów i osadów. Wszystkie metale	-	X	-	1 L	Grzejniki Ogrzewanie podłogowe	295025
		-	-	X		Grzejniki	295055*
Środek odkazający	Niszczenie glonów i bakterii. Wszystkie metale.	-	X	-	1 L	Ogrzewanie podłogowe	295026
Środek do udrażniania Środek odkazający	Podwójne działanie: usuwanie szlamu i glonów.	-	-	X	1 L	Ogrzewanie podłogowe	295056*
Środek ochronny	Przed korozją i kamieniem kotłowym po udrożnieniu. Wszystkie metale.	-	X	-	1 L	Grzejniki Ogrzewanie podłogowe	295027
		-	-	X			295057*
Środek dezynfekujący	Usuwanie mikroorganizmów z rurociągów wody pitnej.	-	-	X	1 L	Rurociągi wody pitnej	295058*

*Można stosować wyłącznie z reduktorem, nr kat. 295052 i dyszą, nr kat. 295051 podłączonymi do urządzenia Virafal®.

Dane techniczne

Opis	Wydatek	Moc	Pojemność zbiornika	Maks. temperatura wody	Używanie z dodatkami	Nr kat.
Pompa do usuwania kamienia kotłowego	20 l/min	130W	15 L	50°C	Tak	295000
Pompa do usuwania kamienia kotłowego	30 l/min	330W	24 L	50°C	Tak	295020
Virafal®	80 l/min	1100W	-	30°C	Konieczność podłączenia reduktora (nr kat. 295052) i dyszy (nr kat. 295051)	295050
Zestaw Virafal®					Tak (łącznie z reduktorem i dyszą)	295053



www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International : export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



VIRAX Polska
office.poland@virax.com