

Промывочные насосы



Три насоса для удаления накипи и грязи, чистки и промывки всех ваших установок.

 **virax**



Удалите накипь с нагревательных элементов котлов, чтобы продлить срок их службы.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

Удалите грязь из радиаторов, чтобы водорослевые отложения им их эффективность.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

Проблема с менее эффективным полом с подогревом, холком много топлива?

Оптимизируйте ваши нагреватели

НАСОС ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ

Артикул 295000



УСТАНОВКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ГРЯЗИ


Артикул 295020



Серийное оборудование

Артикул 295000/295020

- Полупрозрачный пластмассовый противударный резервуар: не допускает переливания через край.
- Переключатель потока, чтобы смывать отложения в двух направлениях (295000/в ручном - 295020/в автоматическом режиме).
- Защищенный двигатель IP54 для максимального срока службы.
- Прочная и практичная ручка для транспортировки.
- Большое отверстие для легкого заполнения.
- Для выполнения любых конфигураций в комплекте 2 прозрачных шланга длиной 2 м и 1 набор из 8 соединительных муфт.



Принцип работы переключателя струи: пробивать пробку или отложения с 2 сторон для более быстрого и эффективного действия.





Удалите грязь и уничтожьте водорослевые отложения на полах с обогревом, чтобы избавиться от холодных зон.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®



Дезинфицируйте трубопровод питьевой воды.

- Насос для удаления накипи
- Установка для удаления грязи

Virafal®

подным радиатором, котлом, который потребляет слиш-

ательные установки с Virax !

VIRAFAL®

Артикул 295050
Центральная высокопроизводительная установка для удаления грязи



НАБОР VIRAFAL®

Артикул 295053
Центральная высокопроизводительная установка для удаления грязи с инжектором и редукционным клапаном



Редукцион-
ный клапан



Инжектор
для присадок

Присадка*




**Эффективность и скорость
благодаря давлению в 8 бар:**

Virafal® один (Артикул 295050):

- Идеально для чистки новых или требующих регулярной очистки от грязи установок.
- Эффективно без присадок благодаря своим мощным струям воздуха и воды.
- Эволюционное устройство с возможным присоединением инжектора (Артикул 295051) и редукционного клапана (Артикул 295052).

Резкие выбросы струи
воздуха/воды,
чтобы удалить грязь.



Непрерывная струя
воздуха/воды,
чтобы убрать грязь и не
дать ей осесть вновь.



Набор Virafal® (Артикул 295053):

- Для более глубокой очистки старых установок или никогда не очищаемых от грязи установок.
- Добавление присадок обеспечивает удаление грязи и образовавшегося осадка из водорослевых отложений или защиту установки.
- Включает инжектор (Артикул 295051) и редукционный клапан (Артикул 295052).

*не включен в Артикул 295053





У вас **неисправный** котел?

Ваш кран **течет**?

Ваш пол с **подогревом** недостаточно эффективен?

Ваш радиатор **холодный**?

Присадки

Описание	Действие	Для 295000	Для 295020	Для Virafal® 295050	Производительность	Использование	Артикул
Антинакипь	Удаляет накипь с нагревательных элементов (с веществами, не дающими пену, и показателем эффективности). Только медь и сталь.	X	X	-	10 л	Котел	295010
Нейтрализатор	Нейтрализует остаточную кислотность после удаления накипи, чтобы предохранить котел.	X	X	-	1 кг	Котел	295015
Удаление грязи	Чтобы удалить грязь и отложения. Все металлы	-	X	-	1 л	Радиаторы, Полы с подогревом	295025
		-	-	X		Радиаторы	295055*
Дезинфекция	Для удаления водорослевых отложений и бактерий. Все металлы.	-	X	-	1 л	Полы с подогревом	295026
Удаление грязи Дезинфекция	Двойного действия: удаляет грязь и водорослевые отложения.	-	-	X	1 л	Полы с подогревом	295056*
Защита	От коррозии и накипи, после удаления грязи. Все металлы.	-	X	-	1 л	Радиаторы	295027
		-	-	X		Полы с подогревом	295057*
Дезинфекция	Для удаления микробов в трубопроводе питьевой воды.	-	-	X	1 л	Трубопровод питьевой воды	295058*

*Могут быть использованы только с редукционным клапаном, Артикул 295052) и инжектором, Артикул 295051, установленными на Virafal®.

Характеристики

Описание	Производительность	Мощность	Объем резервуара	Максимальная T° воды	Использование с присадками	Артикул
Насос для удаления накипи	20 л/мин	130 Вт	15 л	50 °C	Да	295000
Установка для удаления грязи	30 л/мин	330 Вт	24 л	50 °C	Да	295020
Virafal®	80 л/мин	1100 Вт	-	30 °C	Необходима установка редукционного клапана (Артикул 295052) и инжектора (Артикул 295051)	295050
Набор Virafal®					Да (включены редукционный клапан и инжектор)	295053



www.virax.com

VIRAX France : client.fr@virax.com
Tél. : +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax : +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70



Virax Russia - e-mail: office.russia@virax.com