



DAMIT IHR KÖNNEN SICH
ENTFALTEN KANN

ENTSCHLÄMMUNGS- GERÄT

VIRAFAL®

1 LEISTUNGSSTARK

Maximaler Durchsatz 80 l/min,
maximaler Druck 7 bar.
Selbstschmierender, leistungsstarker
und belastungsfähiger 1,5 kW, 8 bar Kompressor
mit einer Saugleistung von 200 l/min.

2 VIELSEITIG

Lösen und Herausspülen des Schlammes
durch mechanische Reinigung.
Chemische Reinigung zum Entschlammn,
Ablösen von harten Ablagerungen, Konservieren
und Desinfizieren.

3 PRAKTISCH

Schnelle Installation dank des fahrbaren
Untergestells und der Sauger.
Anpassstücke und Schläuche zur sofortigen
Benutzung mitgeliefert.
Injektor und Druckminderventil für die
Verwendung von Chemikalien.
Ausziehbarer Griff zum Bewegen des VIRAFAL
ohne sich zu bücken. In Referenzen enthalten
295053 und 295059.

- 295050 VIRAFAL
- 295053 VIRAFAL + INJEKTOR + DRUCKMINDERVENTIL FÜR ZUSATZMITTEL
- 295054 VIRAFAL CONNECT
- 295059 VIRAFAL VIRAFAL + INJEKTOR + GRIFF



2



3

1

VERNETZTE VERSION

Zum Erstellen von Wartungsberichten
gemäß der Norm EN806.



Grafische Gestaltung: © CHRISTOPHE TOUSSAINT

