

ABY SE VAŠE DOVEDNOSTI MOHLY ROZVÍJET

## 01

### UNIVERZÁLNÍ KLÍČ...

AŽ  
**22M**  
DÉLKY KABELU  
SE STUPNICÍ

KANALIZACE  
**Ø 40 AŽ  
125 MM**



## 02

Kamera Ø 20 mm, krytí IP69, s kabelem o délce 22 m pro potrubí o průměru 40 až 125 mm. Prochází 90° kolony z PVC v odtokovém potrubí o průměru 40 mm.

### ...ABY BYLO VŠECHNO VIDĚT


Barevný dotykový displej 7" HD, krytí IP54, vybavený funkcí automatického vyrovnání, umožňující přesnou diagnostiku.

## 03

### PŘIZPŮSOBIVÝ

Přídavné hlavy s krytím IP67 o průměru 8,5 mm / 5 m a 3,8 mm / 3 m pro specifické inspekce.

VODICÍ  
KOULE Ø  
50 MM



**294160** MINI VISIOVAL® VX Ø20 MM / 22 M  
(CÍVKA + OBRAZOVKA + HLAVA 20 MM + VODICÍ KOULE + NABÍJECÍ KABEL)

**294161** KAMEROVÁ HLAVA MINI VISIOVAL® VX Ø 8,5 MM, KABEL 5 M

**294162** KAMEROVÁ HLAVA MINI VISIOVAL® VX Ø 3,8 MM, KABEL 3 M

 YouTube

