

01

Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ...

ΕΩΣ
22m
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΒΑΘΜΟΝΟ-
ΜΗΜΕΝΟ

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
**Ø 40
ΕΩΣ 125
MM**

02

...ΓΙΑ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Έγχρωμη οθόνη αφής 7" HD IP54 με δυνατότητα αυτόματης οριζοντίωσης για ακριβή διαγνωστικό έλεγχο.


Κάμερα Ø 20 mm IP69 με καλώδιο 22 m για σωληνώσεις Ø 40 έως 125 mm. Περνά από γωνίες 90° σε σωλήνες αποχέτευσης PVC Ø 40 mm.

03

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ

Πρόσθετες κεφαλές IP67 Ø 8,5 mm / 5 m και Ø 3,8 mm / 3 m για ειδικές επιθεωρήσεις.

ΣΦΑΙΡΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ø 50 MM



294160 MINI VISIOVAL® VX Ø20 MM / 22 M
(ΚΑΡΟΥΛΙ + ΘΘΟΝΗ + ΚΕΦΑΛΗ 20 MM + ΣΦΑΙΡΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ + ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ)

294161 ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ MINI VISIOVAL® VX Ø 8,5 MM ΚΑΛΩΔΙΟ 5 M

294162 ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΜΕΡΑΣ MINI VISIOVAL® VX Ø 3,8 MM ΚΑΛΩΔΙΟ 3 M

 YouTube

