

POKAŻ SWÓJ TALENT

# 01

## WSZĘDZIE SIĘ MIEŚCI

NAWET  
**22**  
-METROWY  
PRZEWÓD  
Z PODZIAŁKĄ



RURY KANALI-  
ZACYJNE  
**Ø 40-  
125 MM**

# 02

Kamera o średnicy 20 mm i klasie szczelności IP69, z przewodem o długości 22 m, do rur o średnicy od 40 do 125 mm. Przechodzi przez kolanka 90° w rurach kanalizacyjnych z PCW o średnicy 40 mm.


## POZWALA WSZYSTKO ZOBACZYĆ

7-calowy kolorowy ekran dotykowy, charakteryzujący się wysoką rozdzielczością, stopniem ochrony IP54 oraz funkcją autopoziomowania, umożliwia precyzyjną diagnostykę.

# 03

## ELASTYCZNOŚĆ

Dodatkowe głowice o klasie szczelności IP67 na potrzeby inspekcji specjalnych: o średnicy 8,5 mm z kablem o dł. 5 m oraz o średnicy 3,8 mm z kablem o dł. 3 m.



KULA PRO-  
WADZĄCA,  
Ø 50 MM



**294160** MINI VISIOVAL® VX, Ø 20 MM / DŁ. 22 M  
(BĘBEN + EKRAŃ + GŁOWICA 20 MM + KULE PROWADZĄCE + KABEL ŁADOWANIA)

**294161** GŁOWICA KAMERY MINI VISIOVAL® VX, Ø 8,5 MM, PRZEWÓD 5 M

**294162** GŁOWICA KAMERY MINI VISIOVAL® VX Ø 3,8 MM, PRZEWÓD 3 M

 YouTube

