

01

WSZĘDZIE SIĘ MIEŚCI

02

POZWALA WSZYSTKO ZOBACZYĆ

7-calowy kolorowy ekran dotykowy, charakteryzujący się wysoką rozdzielczością, stopniem ochrony IP54 oraz funkcją autopoziomowania, umożliwia precyzyjną diagnostykę.

03

ELASTYCZNOŚĆ


Dodatkowe głowice o klasie szczelności IP67 na potrzeby inspekcji specjalnych: o średnicy 8,5 mm z kablem o dł. 5 m oraz o średnicy 3,8 mm z kablem o dł. 3 m.

NAWET
22
-METROWY
PRZEWÓD
Z PODZIAŁKĄ



RURY KANALI-
ZACYJNE
**Ø 40-
125 MM**

KULA PRO-
WADZĄCA,
Ø 50 MM



294160 MINI VISIOVAL® VX, Ø 20 MM / DŁ. 22 M

(BĘBEN + EKRAN + GŁOWICA 20 MM + KULE PROWADZĄCE + KABEL ŁADOWANIA)

294161 GŁOWICA KAMERY MINI VISIOVAL® VX, Ø 8,5 MM, PRZEWÓD 5 M

294162 GŁOWICA KAMERY MINI VISIOVAL® VX Ø 3,8 MM, PRZEWÓD 3 M

YouTube

