

ЧТОБЫ РАСКРЫТЬ ВАШ ПОТЕНЦИАЛ

## 01

**УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ...**

ДО  
**22м**  
КАБЕЛЬ  
С РАЗМЕТКОЙ



ТРУБОПРОВОДЫ  
**Ø 40 -  
125 мм**

## 02

Камера Ø 20 мм IP69 с кабелем длиной 22 м для трубопроводов Ø40-125 мм. Подходит для выпускных колен 90° из ПВХ Ø 40 мм.

**...ЧТОБЫ ВСЕ РАССМОТРЕТЬ**



7-дюймовый цветной сенсорный дисплей HD IP54 с функцией автоматического выравнивания для точной диагностики.

## 03

**АДАПТИВНОСТЬ**

Дополнительные головки IP67 Ø8,5 мм/5 м и Ø3,8 мм/3 м для специальных проверок.

**НАПРАВЛЯЮЩАЯ  
ГОЛОВКА  
Ø50 мм**

**294160** MINI VISIOVAL® VX Ø20 мм / 22 м  
(БАРАБАН + ЭКРАН + ГОЛОВКА 20 мм + НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГОЛОВКА + ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ)

**294161** ГОЛОВКА КАМЕРЫ MINI VISIOVAL® VX Ø8,5 мм КАБЕЛЬ 5 м

**294162** ГОЛОВКА КАМЕРЫ MINI VISIOVAL® VX Ø3,8 мм КАБЕЛЬ 3 м

 YouTube



#VIRAX ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

