

# virax

PER DARVI MODO DI ESPRIMERE  
IL VOSTRO TALENTO

## FILETFIX® III

Ottenere **la sigillatura** dei raccordi filettati a contatto  
con acqua fredda, acqua calda, aria, gas di petrolio  
liquefatti e prodotti petroliferi.

# 01

**ASSEMBLARE  
IN MODO RAPIDO  
E FLESSIBILE...**

Riposizionabile per 3 minuti dopo  
l'applicazione su tutti i metalli.  
Tenuta garantita dopo 5 minuti  
e fino a 50 bar di pressione.

# 02

**... APPLICANDO LA  
GIUSTA QUANTITÀ DI  
PRODOTTO**

Grazie all'accessorio  
di precisione, l'applicazione  
è semplice, precisa ed  
economica.



# 03

**...E IN PIENA  
CONFORMITÀ ALLE  
NORMATIVE VIGENTI**

Per gas (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)),  
acqua calda (EN 751-1 classe H / omologazione  
DVGW \*) e acqua potabile (CLP, WRAS).

\* esclusa installazione che risponde alla normativa TRGI 2018



TEMPERATURA DI UTILIZZO



-55°C



+150°C

APPLICAZIONE

RIPARTIZIONE

RIPOSIZIONAMENTO



SCHEDA  
TECNICA

262672 1 FLACONE DI FILETFIX®III

#VIRAX PRODUTTORE FRANCESE

YouTube

