

virax

PARA EXPRESSAR O SEU TALENTO

FILETFIX® III

Verifique a **estanqueidade** de uniões roscadas em contacto com água fria, água quente, ar, gases combustíveis e produtos petrolíferos.

01

REALIZE MONTAGENS DE FORMA RÁPIDA E FLEXÍVEL...

Reposicionável durante 3 minutos após a aplicação em todos os metais. Estanqueidade garantida após 5 minutos e até 50 bar de pressão.

03



...E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS

Para gás (CERTIGAZ RAC-GAZ (NF 540)), água quente (EN 751-1 Classe H/homologação DVGW *) e água potável (CLP, WRAS).

* em instalações com base na norma TRGI 2018

APLICAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

REPOSICIONAMENTO



02

...AO MESMO TEMPO QUE APLICA A DOSE CERTA DE PRODUTO

Graças à ponta de precisão: aplicação fácil, precisa e económica.



TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO



-55°C



+150°C



FICHA TÉCNICA

262672 1 FRASCO DE FILETFIX® III

#VIRAXFABRICANTEFRANCÊS

YouTube

