

Con la gamma **Mini Visioval**[®], mantenete un occhio sulla vostra rete!



Una gamma completa per ricercare, identificare, analizzare e localizzare tutti i problemi nelle vostre condutture.

 **virax**



Ispezionare degli spazi stretti o di difficile accesso.



Ricerca le invasature e le perdite o le rotture delle condutture **fino a 16 m.**



Analizzare il pro il piano di azioni.

Una conduttura otturata? Un tubo che perde? Un pavimento

La gamma Mini Visioval® vi permetterà di trovare una soluzione efficace e adatta.

NOVITÀ
virax

Lunghezza del flessibile: 1,2 m



Testa Ø 17 mm, ermetica IP 68.



Per ispezione
Ø 20 - 75 mm / 3/4" - 3"

Testa autolivellante



Per un'immagine sempre dritta.
Funzione illuminazione con 4 LED integrati (100 lux).

Funzione registrazione



Possibilità di scattare delle foto (.jpg 720 x 480) e registrare dei video (.avi 640 x 480).



Microfono integrato per la registrazione di commenti vocali sui video in tempo reale o sulle foto.

Funzione gestione



Presenza USB per trasferire le foto o i video su PC.



Registrazione su scheda SD (inclusa).



Antenna Wi-Fi integrata per connessione con smartphone o tablet.

Touchscreen 3,5"



Con funzione zoom, regolazione della luminosità, data e ora...

Batteria Li-Ion



Con un'autonomia fino a 5 ore.



Batteria interna con caricatore mini USB.

GARANZIA
PER 2 ANNI
INTEGRALE





blema e organizzare



Localizzare l'anomalia con precisione per risparmiare tempo e guadagnare in efficacia.



Diagnostica termica e rapida dei cattivi funzionamenti di una rete.

to radiante difettoso?



Cavo da 16 m

Rif. 294121

Per ispezione Ø 40 - 100 mm / 1,1/2" - 4"

- Lunghezza del cavo: 16 m, con passaggio dei gomiti a 90° a partire da Ø 50 mm.
- **Funzione autolivellante** per un'immagine sempre dritta.
- Illuminazione con 4 LED (125 lux).
- Sonda emittente 512 Hz che permette la localizzazione della testa.



Localizzatore

Rif. 294130

- Permette di localizzare precisamente il punto in cui si trova la testa del cavo di 16 m e la sua profondità.
- **Rilevamento fino a 2,45 m** di profondità.
- Permette di rilevare numerose frequenze (512 Hz, 640 Hz, 33 Khz attivo, 50/60 Hz passivo).



Applicazione

Per smartphone o tablet

- Permette di **visualizzare in tempo reale** l'immagine della videocamera su uno smartphone o un tablet.
- Possibilità di scattare delle foto o di registrare dei video direttamente dall'applicazione.
- Analisi delle ispezioni direttamente sul telefono con possibilità di gestire le foto e di inviarle tramite mail o MMS.



 **virax**



INNOVAZIONE
virax

Kit Videocamera termica

Rif. 294145


- **Permette di rilevare immediatamente una perdita, un termosifone difettoso, un pavimento radiante ostruito, uno scarso isolamento o una cattiva circolazione del fluido.**

- Renge di temperatura: - da 20°C a 220°C.

- **Termografia facile e intuitiva** grazie ai parametri regolabili direttamente sull'ampio touchscreen da 3,5" del Mini Visioval®: visualizzazione automatica dei punti caldi e freddi di una zona e visualizzazione della temperatura di un punto preciso.

- Immagine ad alta risoluzione con backup delle foto 720 x 480 (jpeg) / video 640 x 480 (avi).

- **Trasmissione su smartphone (iOS) o tablet grazie all'applicazione Mini Visioval®** (con funzione di sincronizzazione), per aggiungere in seguito annotazioni sull'immagine. Invio possibile per email o MMS.



GARANZIA
PER 2 ANNI
INTEGRALE



Descrizione	Per canalizzazione Ø interno mm	Kg	Rif.
 Mini Visioval® 1,2 m	20 - 75	3	294110
 Kit Mini Visioval® 1,2 m + Cavo 16 m	20 - 75 / 40 (50) - 100	12	294120
 Cavo da 16 m	40 (50) - 100	9	294121
 Localizzatore	-	4,5	294130
 Kit completo Mini Visioval® + Cavo 16 m + Localizzatore	20 - 75 / 40 (50) - 100	16,5	294135
 Modulo termico per Mini Visioval®	-	1	294140
 Kit Videocamera Mini Visioval® + Modulo termico	-	4	294145
 Prolunga flessibile 1,8m Mini Visioval® con flessibilità di 1,2 m	20 - 75	0,47	294111
 Guida a sfera per cavo da 16 m	70 - 100	0,085	294112

www.virax.com

VIRAX France: client.fr@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 78 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 20

VIRAX International: export@virax.com
Tel.: +33 (0)3 26 59 56 97 - Fax: +33 (0)3 26 59 56 70

virax