

0501 : Kernboormachine V 150+ en statief



De productvoordelen :

Voor kernboren met water en voor droog kernboren / met geheven hand of op statief.

Motor met 3 snelheden met **geleidelijke startfunctie**.

Drievoudige bescherming van de motor voor een langere levensduur en voor de veiligheid van de gebruiker.

Snelle fixatie op het statief, **zonder gereedschap**.

Omschrijving

Kernboormachine:

Gemakkelijk handmatig kernboren:

- lateraal handvat rechts/links
- 2 waterpassen: 1 op de motor, 1 op het handvat.

Motor 1900 W met een drievoudige bescherming:

- elektronisch (in geval van overbelasting van de motor) met verklikkerlampje in de trekker,
- thermisch (in geval van oververhitting),
- mechanisch (ontkoppeling van de as in geval van blokkeren van de kernboor).

3 snelheden 550/1250/2700 t/min (rotatie bij belasting).

Klaar voor gebruik: geïntegreerde afzuigmondstukken voor water en stof.

Aansluiting UNC 1.1/4", 1/2".

Beschermingsschakelaar PRCD.

Statief:

Aluminium kolomstatief en versterkte staven die de trillingen te minimaliseren.

Boren over de volledige hoogte van het statief (schaal in mm);

Kantelhoek van 0° tot 45°.

Afstelbare rem; Stopknop: gemakkelijk plaatsen van de V150+ kernboor-motor.

Praktisch: geïntegreerde verklikker voor centreren en geïntegreerde waterpas

Maximale stabiliteit: voetstuk met 4 afstelschroeven, bruikbaar voor bevestigen met spanklauw of vacuümpomp.

Afstelhefboom rechts/links, verwijderbaar zonder gereedschap.

Afmetingen (l x b x h): 350 x 250 x 1110 mm.



Capaciteit	Boren met water van gewapend beton, schurend materiaal,...: - met opgeheven hand max Ø 82 mm, - op statief: max Ø 152 mm. Doorboren van baksteen, bindstenen, hol materiaal: - met opgeheven hand: max Ø 200 mm (vereist het gebruik van een fretboor voor het centreren: ref. 050158), - op statief: max Ø 152 mm.
Advies	Het gebruik van een afzuiger voor water en stof (ref. 050157) wordt voor droog kernboren sterk aanbevolen.
Geleverd met	Kernboormachine: Laterale handgreep, 2 platte sleutels (SW 32 en SW 41), Spoelinstallatie met kogelkraan. Afzuiginstallatie voor stof. Een plastic transportkoffer. Statief: Bevestigingsset klaar voor gebruik (spanklauw, herbruikbare pluggen voor bevestiging in bindstenen, niet herbruikbare pluggen voor bevestiging in beton) Geleverd zonder kernboor.

Referenties

Ref:	Omschrijving	Vermogen W	kg
050110	Motor en statief V 150+	1900	19,500
050111	Statief V 150+	-	13,000
050116	Motor V 150+	1900	6,500
990022	Motor en statief V 150+ + Kernboor Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Motor en statief V 150+ + Kernboor Ø 127 mm + Manuele waterpomp + Fretboor voor centreren	1900	30,200

