

0501: Kernboormachine V 350 en statief

De productvoordelen :

Voor kernboren **met water op statief**.

Krachtige motor met 3 snelheden voor **intensief gebruik**.

Viervoudige bescherming van de motor voor een lange levensduur en voor de veiligheid van de gebruiker.

1 enkel statief voor de 2 kernboormachines V 250 en V 350.

Omschrijving

Kernboormachine:

Motor 3000 W met een drievoudige bescherming:

- elektronisch (in geval van overbelasting van de motor) met verklikkerlampje
- thermisch (in geval van oververhitting),
- mechanisch (ontkoppeling van de as in geval van blokkage van de kernboor)

Een vierde bescherming van de motor en de aandrijving dankzij een oliepompsysteem die permanent smeert.

3 snelheden 230/500/1030 t/min (rotatie bij belasting).

Extra handgreep om gemakkelijk te verplaatsen en te assembleren.

Aansluiting UNC 1.1/4".

Beschermingsschakelaar PRCD.

Statief:

Aluminium kolomstatief en versterkte staven die de trillingen tot een minimum herleiden.

Boren over de volledige hoogte van het statief (schaal in mm);

Kantelhoek van 0° tot 45°.

Afstelbare rem: Stopknop: gemakkelijk te plaatsen motor.

Praktisch: geïntegreerde verklikker voor centreren en waterpas

Maximale stabiliteit: sokkel met 4 afstelschroeven, te gebruiken door bevestiging met spanklauw of vacuümpomp.

Afstelhefboom rechts/links, in te stellen zonder gereedschap.

Wielen en handgreep om gemakkelijk te verplaatsen.

Afmetingen (l x b x h): 538 x 330 x 1110 mm.



Meer informatie

Capaciteit	Boren van gewapend beton, schurend materiaal, baksteen, bindsteen,...; met water; op statief; tot en met Ø 350 mm.
Advies	Alle accessoires voor kernboren met water zijn beschikbaar in het Virax assortiment.
Geleverd met	Kernboormachine: 2 platte sleutels (SW 32 en SW 41), Spoelinstallatie met kogelkraan. Extra handgreep voor verplaatsen en assembleren. Statief: Bevestigingsset klaar voor gebruik (spanklauw, herbruikbare pluggen voor bevestiging in bindstenen, niet herbruikbare pluggen voor bevestiging in beton). Geleverd zonder kernboor.

Referenties

Ref:	Omschrijving	Vermogen W	kg
050130	Motor en statief V 350	3000	33,700
050121	Statief V 250 / V 350	-	22,000
050136	Motor V 350	3000	11,700

