

0535 : Diamantkernboor



De productvoordelen :

Voor kernboren met water van gewapend beton, schurend materiaal.
Voor droog kernboren van bindsteen, bakstenen, niet schurend materiaal.

Koude fusie van de segmenten voor een **uitzonderlijk hoge trekweerstand**.



Omschrijving

Samenstelling van het segment speciaal geoptimaliseerd om even goed in schurend materiaal droog te kernboren als om met water te kernboren in niet schurend materiaal.

Voor een snelle start bij het 1e gebruik: puntvormige segmenten (Ø 25 – 250 mm) of met aanzetbol (Ø 300 – 350 mm).

D.m.v. koude fusie gesoldeerde segmenten: zeer hoge trekweerstand en gebruik van 100% van het segment.

Herdeelbare kernboor.



Meer informatie

Capaciteit	Ø 25 tot 350 mm. Bruikbare lengte 430 mm. Hoogte van het segment: 10 mm.
Advies	Door de gebruiksaanwijzingen (water gebruiken voor schurend materiaal, stof afzuigen voor niet schurend materiaal) na te leven, kan de levensduur van de onderdelen worden verlengd. Om de levensduur nog te verlengen, stelt Virax voor om de kernboor te hersegmenteren.

Referenties

Ref:	Ø mm	Aansluiting "	kg
053502	25	1/2	0,420
053504	30	1/2	0,560
053506	40	1/2	0,750
053508	52	1.1/4	1,120
053510	62	1.1/4	1,330
053512	72	1.1/4	2,080
053514	82	1.1/4	2,190
053516	92	1.1/4	2,800
053518	102	1.1/4	2,850
053520	112	1.1/4	3,220
053522	127	1.1/4	3,750
053524	132	1.1/4	3,900
053526	152	1.1/4	4,560
053528	162	1.1/4	5,720
053530	182	1.1/4	6,490
053532	200	1.1/4	7,200
053534	225	1.1/4	9,040
053536	250	1.1/4	9,840
053538	300	1.1/4	13,440
053540	350	1.1/4	22,150

