

2402 : Manuele hydraulische buigmachine

De productvoordelen :

Buigcapaciteit:

Gaspijpen: Ø 3/8" tot 4" (nfa 49115-en10255).

Dunwandige staalpijp: Ø 12 tot 45 mm.

Meerlagige buis: Ø 40 tot 63 mm.

Buighoek: 0° tot 90.

Omschrijving

Voor gaspijp halfzware en zware uitvoering.

Handmatig bediend, hydraulisch buigtoestel voor werkterreinen en prefabricatie.

Circuit met enkele werking en een retour functie voor de zuiger door middel van een springveer.

Geleverd in een houten koffer met de vormen en accessoires.

Raadpleeg onderstaande pagina's om de verschillende soorten flenzen te onderscheiden.

Tip:

- Voor een goed onderhoud vijzelolie van Virax gebruiken.
- De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat vreemde deeltjes het reservoir binnendringen bij het vullen van olie in de vijzel, anders loopt men het risico dat de vijzel niet (goed) meer werkt.
- De buigmachine op een horizontale ondergrond gebruiken.

Ref. 240233 / 240242 / 240243 / 240249 : geleverd in een houten koffer.

Ref. 240252 : geleverd in 2 houten koffers.

Referenties

Ref:	Voor pijp	Buigvormen	Vijzel	Soort	kg
240233	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4"	Manueel - n°1	Verschuifbaar frame	44,500
240242	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manueel - n°2	Open frame	77,000

Ref:	Voor pijp	Buigvormen	Vijzel	Soort	kg
240243	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manueel - n°2	Verschuifbaar frame	71,00
240249	Meerlagenpijp	40 - 50 - 63 mm	Manueel - n°2	Verschuifbaar frame	54,000
240252	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manueel - n°3	Geleed frame	170,000

