

2408 : Elektrische hydraulische buigmachine



De productvoordelen :

Buigcapaciteit:

Gaspipj: Ø 3/8" tot 4" (nfa 49115 - en 10255).

Dunwandige staalpijp : Ø 12 tot 45 mm.

Buighoek: 0° tot 90°.

Omschrijving

Voor gaspijp halfzware en zware uitvoering.

Hydraulisch elektrisch buigtoestel voor werkterreinen en de prefabricatie.

Circuit met enkele werking en een retour functie voor de zuiger door middel van een springveer.

Geleverd in een houten koffer met de vormen en accessoires.

Minder inspanning voor de grote series.

Slagbegrenzer (optioneel - . 240811 ref.) voor duplicatie van gelijke hangers.


Raadpleeg onderstaande pagina's om de verschillende soorten flenzen te onderscheiden.

Tip :

- Voor een onderhoud vijzelolie van Virax gebruiken.
- De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om te vermijden dat vreemde deeltjes het reservoir binnendringen bij het vullen van olie in de vijzel, anders loopt men het risico dat de vijzel niet (goed) meer werkt.
- De buigmachine op een horizontale ondergrond gebruiken.

Ref. 240851, Ref. 240852 Geleverd in 2 houten koffers.

Referenties



Ref:	Voor pijp	Buigvormen	Vijzel	Soort	kg
240842	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Open frame	93,000
240843	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	230 V - n° 2	Verschuifbaar frame	87,000
240851	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3 - 3.1/2 - 4"	230 V - n° 3	Geleed frame	303,000
240852	Staal	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	230 V - n° 3	Geleed frame	188,000

