

2503 : Kruisboogvormig buigtoestel



De productvoordelen :

- Snel en moeiteloos:** optimale verhouding kracht / aantal inschakelingen.
- Krachtig:** ontworpen voor het buiten van rvs tot Ø 15 mm.
- Robuust:** dankzij de geoptimaliseerde kwaliteitsmaterialen.

Omschrijving

Voor het perfect buiten van **uitgegloeide koperen buizen** (conform de aanbevelingen van de **norm EN 1057**) tot Ø 22 mm, **meerlagige buizen** tot Ø 32 mm, **RVS buizen** (RVS 304 - 304L - 316 - 316L, dikte 1mm) en **elektro-verzinkte buizen** tot Ø 15 mm.



Optimalisering van de uit te oefenen **kracht** ten opzichte van het **aantal inschakelingen** van de bewegende handgreep voor het **eenvoudig en snel** buigen.

Ideaal voor een gebruik op de werf of in de werkplaats.

Voor het uitvoeren van bochten van 90°, kattenruggen, bajonetten, enz.

Licht en goed hanteerbaar, slechts 1,3 kg (kale machine), waardoor de gebruiker minder snel moe wordt.

Romp van **hoogwaardige aluminium**, mobiele handgreep van **behandeld smeedstaal**.

Eenvoudige en robuuste mechanische aandrijving d.m.v. een ratel en tandheugel van **zeer sterk behandeld staal**.

Meervoudig gebruik: met **1 hand** voor het **snel buigen** van de meeste diameters, met **2 handen** voor **meer kracht** voor de moeilijkste materialen en diameters.

Ontgrendelingshendel voor een snelle verwijdering van de buigvorm.

Soft Touch® handgreep, antislip voor een goede ligging in de hand.

Tijdbesparing t.o.v. solderen, **kostenbesparing** betreffende de bevoorrading en opslag van de bochtstukken, **beveiliging van de installaties** doordat minder assemblages nodig zijn.

Buigvormen van zeer bestendig plastic met glasvezel, waarmee de buis ideaal in de vorm van de gehouden kan worden. **Gepatenteerd systeem** om snel de merkstrepen van de maten op de buis te zien.



Zeer sterke plastic flenzen en contravormen met glasvezel.
Gepatenteerd systeem om het buigen van bochtstuk-in-bochtstuk te vergemakkelijken. Snelle plaatsing / verwijdering zonder gereedschap van de buigvormen en -flenzen.

Afmetingen: 350 x 60 x 65 mm

Geleverd in een VIRABOX koffer van kunststof

Meer informatie

Capaciteit	Buis van uitgegloeid koper: Ø 10 tot 22 mm, Ø 3/8" tot 7/8" Meerlagige buis: Ø 14 tot 32 mm Rvs buis: Ø 12 tot 15 mm Elektro-verzinkte buis: Ø 12 tot 15 mm Buighoek: tot 95°
Geleverd met	Advies: Bij met de snijbrander uitgegloeide koperen buizen uitsluitend het gebogen gedeelte uitgloeien, om de buis niet te verzwakken ter hoogte van de contravormen. De buis niet uitgloeien op de plaats van de contravormen: risico op vervorming.

Referenties

Ref:	Voor pijp	Samenstelling	kg
250300	-	Machine apart	3,370
250301	Koper	12 - 15 - 18 - 22 mm	4,880
250302	Koper	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 mm	5,140
250303	Koper	3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8"	5,070
250304	Meerlagenpijp	16 - 18 - 20 - 26 - 32 mm	5,120
250305	Koper / Meerlagenpijp	12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145
250306	Koper / Meerlagenpijp	12 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 32 mm	6,145

