

1621 : Schroefdraadsnijmachine 2"



De productvoordelen :

Draadsnijkop met automatische of handmatige opening.


De afmetingen van de schroefdraad zijn **snel en eenvoudig** in te stellen.

Slagdrevel en lange klauwen voor het snel en stevig vastklemmen van de pijp in alle veiligheid.

Veiligheidsschakelaar om ongewenst starten te voorkomen.

Universele motor speciaal ontworpen voor bouwsweren. Bestand tegen spanningsverlies tot maximaal 80 V.

Omschrijving



Machine voor het snijden van "gas" schroefdraden met afdichting in de schroefdraad volgens NFE 03.004 overeenkomstig ISO/7.

De buizen moeten voldoen aan de normen EN 10255 S en EN 10255 W (oude norm NFA 49115 en NFA 49145 gemiddelde en sterke serie); alleen de buizen van de lichte serie worden afgeraden.

Uiterst bestendige snijmessen beschikbaar in HSS en standaard versie. Ruimer met 5 lemmets voor een nauwkeurig resultaat.

Lichaam met een lengte van 330 mm zodat ook schroefdraadsnijden op korte buizen mogelijk wordt. Het lichaam heeft een helling van 2,2° waardoor de snij-olie vlot afvloeit.

Veiligheidspedaal voor de start en de stop van de machine op elk moment.

Olie-pomp met tandwielen voor automatische aanzuiging. Hoger gelegen filter die voorkomt dat de olie wordt vervuild.

Olie toevoer is regelbaar.

Meer informatie

Capaciteit	Staal: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2". BSPP Ø 1/2" - 2". RVS: BSPT, NPT Ø 1/4" - 2".
Advies	Gebruik de speciale kammen en kartelwielletjes voor het draadsnijden van verzinkte en rvs buizen. Gebruik Virax-snijolie 1101 - 1102 - 1106 (niet meegeleverd).
Geleverd met	- 1 automatische draadsnijkop 1/2 tot 2" BSPT en NPT, - 1 set snijmesses 1/2 - 3/4" BSPT Rechts, - 1 set snijmesses 1 - 2" BSPT Rechts, - 1 set koolborstels, - 1 snijwiel voor pijpsnijder staal, - 3 poten, - 1 veiligheidspedaal.

Referenties

Ref:	Motor	Vermogen W	Samenstelling	Draadsnijmesses	Draaisnelheid tr/min	Afmetingen mm	kg
162120	Universele éénfasige motor 230 V	1100	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2. Ø mm : 15/21 - 20/27, 26/34 - 50/60	BSPT Rechts	38	1160 x 650 x 1100	101

