

1621 : Schroefdraadsnijmachine 4"



De productvoordelen :

Draadsnijkop met automatische opening.

De afmetingen van de schroefdraad zijn **snel en eenvoudig** in te stellen.

Slagdrevel en lange klauwen voor het snel en stevig vastklemmen van de pijp in alle veiligheid.

Omschrijving

Machine voor het snijden van "gas" schroefdraden met afdichting in de schroefdraad volgens NFE 03.004 overeenkomstig ISO/7.

De buizen moeten voldoen aan de normen EN 10255 S en EN 10255 W (oude norm NFA 49115 en NFA 49145 gemiddelde en sterke serie); alleen de buizen van de lichte serie worden afgeraden.

Oliepomp met tandwielen voor automatische aanzuiging.

Hoger gelegen filter die voorkomt dat de olie wordt vervuild.

Regelbaar oliedebiet.

Uiterst harde snijmessen verkrijgbaar in HSS- en standaarduitvoering.

Snijmessen met een **groef voor een snelle en eenvoudige vervanging** zonder dat men de kop hoeft te demonteren.

3 snelheden voor het optimaal versnijden en draadsnijden van buizen ongeacht de diameter.

Veiligheidspedaal om de machine veilig te starten en te stoppen wanneer u wenst.

Ruimijzer met 3 messen voor een beter resultaat.

Speciaal opbergvak.

Speciaal ontworpen voor grote series.

Meer informatie

Capaciteit	Staal : BSPT, NPT Ø 1/4" - 4". BSPP Ø 1/2" - 2". RVS : BSPT, NPT Ø 1/4" - 4".
Advies	Gebruik de speciale kammen en kartelwielletjes voor het draadsnijden van verzinkte en rvs buizen. Gebruik Virax-snijolie 1101 - 1102 - 1106 (niet meegeleverd).
Geleverd met	- 1 automatische draadsnijkop 1/2 tot 2" BSPT, - 1 automatische draadsnijkop 2.1/2 tot 4" BSPT, - 1 set snijmessen 1/2 - 3/4" BSPT Rechts, - 1 set snijmessen 1 - 2" BSPT Rechts, - 1 set snijmessen 2.1/2 - 4" BSPT Rechts, - 1 snijwiel voor pijpsnijder staal, - 4 poten, - 1 veiligheidspedaal.

Referenties

Ref:	Motor	Vermogen W	Samenstelling	Draadsnijmessen	Draaisnelheid tr/min	Afmetingen mm	kg
162140	Asynchrone éénfasige motor 230 V	1600	Ø " : 1/2 - 3/4, 1 - 2, 2.1/2 - 4. Ø mm : 8/13 - 12/17, 26/34 - 50/60, 66/76 - 102/114	BSPT Rechts	36/20/11	1200 x 870 x 1200	142,200

