

2950 : Slibverwijderingspom



De productvoordelen :

3 functies in 1:

- Verwijdering van slib uit radiatoren en vloerverwarming om koude zones te verwijderen.
- Eliminering van algen (bron van verstoppingen) in vloerverwarming.
- Ontkalking van het verwarmingslichaam van verwarmingsketels (uitsluitend koper en staal).

Omschrijving

Doorzichtig schokbestendig plastic reservoir om het peil van de vloeistof **te kunnen zien**.

Handbediende stroomomkeerder (elektrische) voor het aanpakken van het bezinksel in beide richtingen: snellere en efficiëntere werking.

Motor met beveiligingsklasse IP54 voor een maximale levensduur. Robuuste, praktische handgreep voor het transport. Max. gebruikstemperatuur: 50°C.

Het is noodzakelijk additieven van Virax toe te voegen voor een optimale werking van de slibverwijderingspom. Deze additieven zijn speciaal aangepast aan de uit te voeren reiniging. Hun doel: een correctie circulatie herstellen in de installatie voor een zo efficiënt mogelijke werking.

Accessoire uitsluitend beschikbaar voor de slibverwijderingspom: transparante verlengslang van 20 m (ref. 295022) voor aansluiting op de wateraanvoer, de riolering...

Meer informatie

Geleverd met

2 transparante slangen van 2 m lengte en 1 set van 8 koppelstukken om zich aan alle configuraties aan te kunnen passen.

Referenties

Ref:	Omschrijving	Pump flowrate l/min	Motorvermogen kW	Capaciteit reservoir L	Hefhoogte m	Gebruik	kg
295020	Slibverwijderingspomp	30	0,330	24	15	Verwarmingsketel / Radiator / Vloerverwarming	12,000

