

5217 : Gasbrander MAPP®



De productvoordelen :

Een eenvoudig en snel gebruik in alle standen.

Grote autonomie tot 2,30 uur.

Een zeer breed temperatuurbereik: van -20°C tot 49°C.

Omschrijving

Op gas werkende brander MAPP® voor **betere prestaties**, waarbij temperaturen bereikt kunnen worden tot 2400°C en bij een omgevingstemperatuur tussen -20°C en 49°C gewerkt kan worden. Eenvoudig in gebruik dankzij de **ergonomische handgreep**, het lage gewicht, de Piëzo-ontsteking en het gebruik in alle standen.

Een **veilig gebruik** dankzij de aan/uit trekker met bescherming tegen schokken, een nauwkeurige instelling van het debiet en een veiligheidsventiel om het gaspatroon op veilige wijze te vervangen.

Branderlans uitwisselbaar met anti-tripping voor de lancering van losse beveiliging.

Verbinding 1 "(US)

Snijbrander los of in een set met een gaspatroon verkrijgbaar.

Eveneens verkrijgbaar in een cassette met 2 gaspatronen (ref. 521740) en 2 extra straalpijpen (ref. 521741).



Referenties

Ref:	Autonomie	Hardsolderen	Zachtsolderen	Gasinhoud	Omschrijving	Geleverd met	kg
521740	2 x 2h30	Ø 18mm maxi	Ø 54mm maxi	2 x 399,7g - 788ml	Koffer MAPP® Pro Solderen	Extra brede Turbojet® toevoersbuis MAPP®	3,475

Ref:	Autonomie	Hardsolderen	Zachtsolderen	Gasinhoud	Omschrijving	Geleverd met	kg
521741	2 x 2h30	Ø 18mm maxi	Ø 54mm maxi	2 x 399,7g - 788ml	Koffer MAPP Pro multifunctionele	Extra brede Turbojet® toevoersbuis MAPP®, Extra dunne toevoerbuis met steekvlam MAPP®, Toevoerbuis brander warme lucht MAPP®	3,765

