

# 2950 : Slibverwijderingscentrale met hoog debiet Virafal® en Virafal® Connect



## De productvoordelen :

**1 standaardversie, 1 'connected' versie** overeenkomstig de Europese richtlijn EN 806.

### 2-in-1 Mechanische reiniging:

Lucht/Water pulse om slib los te weken.

Continue stroom Lucht/Water om het slib te verwijderen.

### 4-in-1 Chemische reiniging:

Slibverwijdering uit de radiatoren.

Slibverwijdering en zuivering van vloerverwarming.

Bescherming tegen kalkaanslag en corrosie.

Ontsmetting van drinkwaterleidingen.

## Omschrijving

**Een snelle installatie** dankzij het wagentje op wieltjes en de bevestigingszuignappen.

Meegeleverde verloopstukken en slangen voor een onmiddellijk gebruik.

**Uitstekende prestaties:** Maximaal debiet van 80L/min en een maximale druk van 8 bar.

**Een uitstekend werkende compressor met een groot weerstandsvermogen:** Zelfsmerend, vermogen van 1,5 kW en in staat 200L/min op te zuigen. Maximale gebruikstemperatuur: 30°C.

**Voor een gemakkelijk transport** van uw Virafal® of Virafal® Connect worden de versies 295053 en 295059 geleverd met een verhoogde handgreep. Assemblage zonder gereedschap, snelle instelling van de hoogte. Handgreep eveneens los verkrijgbaar onder de referentie 753778.

### Extra functies van VIRAFAL® Connect:

Kan via een Bluetooth-verbinding worden aangesloten op een smartphone/tablet, een Android, iOS of een pc om een interventierapport op te stellen volgens Europese richtlijn EN 806 betreffende drinkwaterleidingen.

Het interventierapport wordt opgesteld en verzonden met behulp van de Virafal-app voor Android, iOS of pc.

Voor het werken met de Virax additieven (apart verkocht) moeten verplicht de reduceerklep met ref. 295052 en de inspuiter ref. 295051

gebruikt worden. Met deze additieven kunnen alle soorten installaties chemisch gereinigd worden. Zij kunnen in de riolering geloosd worden zonder schadelijke gevolgen voor het milieu.

## Meer informatie

Geleverd met

2 transparante slangen van 1,5 m lengte (3/4")

## Referenties

| Ref:   | Omschrijving                                                | Pump flowrate l/min | Motorvermogen kW | Connectable | Gebruik                                                           | kg     |
|--------|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------|
| 295054 | Virafal® Connect slibverwijderingscentrale                  | 80                  | 1,500            | Ja          | Verwarmingsketel / Radiator / Vloerverwarming / Drinkwaterleiding | 26,000 |
| 295059 | Kit Virafal® Connect + inspuiter + reduceerklep + handgreep | 80                  | 1,500            | Ja          | Verwarmingsketel / Radiator / Vloerverwarming / Drinkwaterleiding | 32,000 |
| 295050 | Virafal® slibverwijderingscentrale                          | 80                  | 1,500            | Nee         | Verwarmingsketel / Radiator / Vloerverwarming / Drinkwaterleiding | 26,000 |
| 295053 | Kit Virafal® + inspuiter + reduceerklep + handgreep         | 80                  | 1,500            | Nee         | Verwarmingsketel / Radiator / Vloerverwarming / Drinkwaterleiding | 31,000 |

