

2932 : Hogedrukreiniger - Ontstopper Pro



De productvoordelen :

Mobiel en compleet, voor een semi-intensief gebruik.

Reinig snel uw werkvloer, de werf, gevels dankzij de lansen lage druk/ hoge druk.

Verwijder zorgvuldig het vuil van de moeilijkste oppervlakken dankzij de roterende powerlans.

Onstop efficiënt verstopte leidingen met de sproeier met 3 terugstralen.

Omschrijving

Een geheel van professionele kwaliteit

- Motor 2800 tr/min voor een semi-intensief gebruik.
- Axiale pomp in messing en zuigers in roestvast staal voor een maximale duurzaamheid.
- Automatische stopfunctie om de motor te onlasten en het elektriciteitsverbruik te beperken.
- Motorafdekking geïnjecteerd met vormvaste en schokbestendige PE.
- Wielen met een grote diameter en gegoten wielnaaf die alle hindernissen probleemloos weerstaan.

Hoge druk reiniging:

- Suijpistool met vergrendelbare trigger.
- Multi-stralen lans voor hoge druk en lage druk.
- Powerlans: verdubbelde kracht.
- 1 flexibele slang van 12 m op oproller met rem.
- 2 reservoirs 0.6 L voor detergents, verwijderbaar en afzonderlijk bruikbaar.

Ontstoppen:

Ontstop en reinigt alle verstopte leidingen (vet, zeep, zand, klei, algen, ..)

- Sproeier met 3 terugstralen 1/8": het volstaat de flexibele ontstoppingsslang te gebruiken die vooruit zal gaan dankzij de druk.
- 20 meter lange flexibele ontstoppingsslang.

Voeding: 230V - 50Hz



Capaciteit	Ø 40-100 mm Continu gebruik per dag: tot 1,5 uur.
Geleverd met	- 1 spuitpistool, - 1 lans multi-stralen hoge druk / lage druk, - 1 powerlans, - 1 slang hoge druk Pro 12 m, - 1 sproier met 3 terugstralen 1/8", - 20 m lange ontstoppingsslang (Ref. 753578) met gefelst mondstuk.

Referenties

Ref:	Druk bar	Pump flowrate l/min	Draaisnelheid rpm	Motorvermogen kW	Max. interventielen m	Voor leidingen Ø mm	kg
293230	160	10	2800	3	12 (flexibele slang) - 20 (flexibele ontstoppingsslang)	40 - 100	24,000

