

2950 : Ontkalkingspomp

De productvoordelen :

Snellere en efficiëntere werking dankzij de handbediende **elektrische** stroomomkeerder waarmee de kalkaanslag in beide richtingen kan worden aangepakt.

Gemakkelijker legen dankzij de onderste handgreep die in het reservoir gegoten is

Omschrijving

Doorzichtig schokbestendig plastic reservoir om het peil van de vloeistof **te kunnen zien**.

Krachtige motor (150 W) en in evenwicht voor een debiet van 33 l/min en een hefhoogte tot 12 meter.

Motor met beveiligingsklasse IP54 voor een maximale levensduur. Robuuste, praktische handgreep voor het transport.

Speciale trechter die in de plaats van de dop op de bus geschroefd wordt **om het vullen te vergemakkelijken**.

Max. gebruikstemperatuur: 50°C.

Het is noodzakelijk additieven van Virax toe te voegen voor een optimale werking van de ontkalkingspomp. Deze additieven zijn speciaal aangepast aan de uit te voeren reiniging. Hun doel: een correctie circulatie herstellen in de installatie voor een zo efficiënt mogelijke werking.



Meer informatie

Advies	Kies het te gebruiken ontkalkingsmiddel aan de hand van het materiaal van het verwarmingselement: - Staal en koper: ontkalkingsmiddel ref. 295010 te combineren met het neutraliserende middel 295015 voor het behoud van de verwarmingsketel, de te ontkalken pomp en het milieu. - Alle materialen, aluminium inbegrepen: ontkalkingsmiddel voor verschillende materialen ref. 295011 en 295012 waarvoor geen neutraliseringsfase nodig is.
Geleverd met	2 transparante slangen van 2 m lengte en 1 set van 8 koppelstukken om zich aan alle configuraties aan te kunnen passen.

Referenties

Ref:	Omschrijving	Pump flowrate l/min	Motorvermogen kW	Capaciteit reservoir L	Hefhoogte m	Gebruik	kg
295000	Ontkalkingspomp	33	0,150	15	12	Verwarmingsketel	9,200

