

## 2150 : Pijpsnijder PC 42 - PC 50 Meerlagig PVC



### De productvoordelen :

#### 20% minder krachtinspanning nodig tijdens het snijden:

Door de coating van teflon PTFE (polytetrafluoethyleen) glijdt het blad beter. De voor het snijden benodigde kracht is gemiddeld 20% minder in vergelijking met de gebruikelijke coating.

#### Snel snijden:

Door het gepatenteerde mechanisme met dubbele ratel gaat het snijden snel en gemakkelijk. Tijdens het snijden kan het blad niet terugklappen.

#### 4-in-1 gereedschap:

Buizensnijder, Kabelsnijder, plaatsnijder en afbramer.

### Omschrijving



De coating van Teflon PTFE (polytetrafluoethyleen) heeft een uiterst lage wrijvingscoëfficiënt waardoor het blad beter glijdt. Er is 20%\* minder krachtinspanning nodig tijdens het snijden.

(\*gemiddeld 20% minder op diverse soorten buizen, in vergelijking met een blad met de gebruikelijke coating).

Gesneden materiaal: PVC, PP, PE, PER, PEX, ABS, PEHD, CPVC, PPR, PB, meerlagige buizen.

Nauwkeurig snijden: door de V-vorm van het blad gaat het snijden eenvoudig en loodrecht.

Praktisch: het blad is snel en zonder gereedschap te verwisselen.

Soft Touch ® handgreep: antislip die goed in de hand ligt.

De vorm van de bovenbek zorgt voor een perfecte geleiding tijdens het snijden.

Ingebouwde elektrische kabelsnijder: max. Ø: 12 mm, max. doorsnede: 4G2,5 mm².

Geïntegreerde kabelsnijder. max 25 x 12,5 mm (PC 42), max 32 x 12,5 mm (PC 50)

Afkanthoek: 15°.

### Referenties

| Ref:   | A mm | A" OD | H mm | L mm | kg    |
|--------|------|-------|------|------|-------|
| 215042 | 42   | 1.5/8 | 112  | 238  | 0,525 |

| Ref:   | A mm | A" OD | H mm | L mm | kg    |
|--------|------|-------|------|------|-------|
| 215050 | 50   | 2     | 112  | 248  | 0,545 |

