

Elektro-mechanische tang voor persfittingen Viper® M2X-L2X



De productvoordelen :

Goed en gecontroleerd persen: de met een LED verlichte ring verlicht de werkzone op 360° en geeft aan of de perscyclus gelukt is.

Compatibele en uitstekend presterende CAS-accu: Lithium-Ion technologie 18V compatibel met meer dan 400 machines van de partners van CAS (Cordless Alliance System).

Bluetooth® applicatie: uw perstang communiceert met uw Smartphone via de applicatie VIR-APP.

Omschrijving

Elektromechanische perstang 20 kN compact en licht op accu, met automatische terugkeer van de zuiger.

2 machines om zo goed mogelijk uw behoeften te voorzien:

- M2X: "pistool"-formaat voor een betere grip en hanteerbaarheid.
- L2X: "op lijn"-formaat, ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Moduleerbaar aan de hand van uw behoeften met 2 persoplossingen:

- Moedertang en inzetstukken: nemen weinig plaats in en zijn licht van gewicht, eenvoudig op te bergen en te vervoeren.
- Minitangen: optimale afmeting en optimaal gewicht voor een bepaald profiel/een bepaalde diameter, om in de meest nauwe ruimtes te kunnen persen.

Intelligent persen voor meer veiligheid:

- Automatische controle op de uitgeoefende inspanning via een microprocessor gedurende de hele perscyclus.
- Ronde meerkleurige LED-ring die aangeeft of de perscyclus gelukt is en wat het laadniveau van de accu is, en of het nodig is om preventief onderhoud uit te voeren (20 000 cycli).
- De cyclus start pas wanneer de accu voldoende is opgeladen.

Uitstekend presterende CAS Lithium-Ion accu:

- Verbeterde duurzaamheid: permanente controle van alle cellen tijdens het opladen, waardoor een langere levensduur van de accu gegarandeerd wordt.
- Snel en veilig opladen: een geventileerde oplader voor een constante temperatuur tijdens het opladen.
- Anticipatie op het opladen: laadindicator op de accu.
- Betrouwbare levensduur: langdurige opslag mogelijk zonder automatische ontlading.



Gebruiksgemak en werkcomfort:

- Een enkele knop voor het inschakelen en het persen; automatische uitschakeling van de machine om de accu te sparen.
- Snelle perscyclus; de inzetstukken of minitangen zijn eenvoudig en snel te verwisselen.
- Minimaal gewicht (2,1 kg met accu), kleine afmetingen (slechts 33cm lang met de tang) en een optimaal zwaartepunt: samen goed voor een licht, compact en goed hanteerbaar werktuig.
- Optimale ergonomie: Soft Touch® antislip handgreep; 360° draaibare kop.
- Maximale verlichting zonder schaduwzone: de ronde LED-ring rond de tang verlicht de werkzone op 360°.

Nog efficiënter dankzij de applicatie VIR-APP:

- Controleer hoeveel keer u geperst heeft en en nog kunt persen tot de volgende onderhoudsbeurt.
- Pas de lichtsterkte en de tijd van stand-by van uw perstang aan, voor een optimaal werkcomfort.
- Maak een werfrapport met alle benodigde informatie (aantal perscycli, foto's, contactgegevens klant).
- Zoek naar compatibiliteit tussen montagesystemen en Virax klemmen/inzetstukken.

Als optie, CAS accu 18V - 4,0 Ah Lithium-Ion HD (met hoge dichtheid), ref. 253541.

Afmetingen M2X (met accu, zonder tang): 263 x 259 x 81 mm.

Afmetingen L2X (met accu, zonder tang): 322 x 81 x 121 mm.

Vind compatibiliteit met VIRAX fittingsystemen en inserts/clips met behulp van de Vir-app-applicatie of aan het einde van de catalogus.

Meer informatie

Capaciteit	Koper: Ø 12 - 28 mm / Ø 1/4 - 7/8". Rvs: Ø 12 - 28 mm. PER, PEX: Ø 12 - 32 mm (inzetstukken) - 40 mm (krimptang TH-U). Meerlagig: Ø 12 - 32 mm (inzetstukken) - 40 mm (krimptang TH-U). Elektro-verzinkt staal (of carbonstaal): Ø 12 - 28 mm.
Advies	Ledere 20 000 cycli is een onderhoudsbeurt nodig. Anticipeer hierop door met behulp van de applicatie na te gaan hoeveel cycli er nog kunnen worden uitgevoerd voor de onderhoudsbeurt.
Geleverd met	- 1 of 2 Lithium-Ion accu's 18 V - 2,0 Ah, 1 sneloplader (m.u.v. ref. 253552 en 253572). - 1 moedertang (m.u.v. ref. 253550, 253552, 253568, 253570, 253572 en 253588). Losse moedertang: ref. 753834. - In een Virabox (590 x 380 x 140 mm, ref. 753544) voor max. 6 sets inzetstukken, 2 minitangen, 2 accu's, 1 oplader.

Referenties

Ref:	Samenstelling	Afmetingen mm	Duwkracht kN	kg
253550	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	5,790
253551	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang	590 x 390 x 140	20	6,940
253552	M2X 18V - Zonder batterij - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	4,485
253554	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,520
253555	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,450
253556	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,580
253557	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,650
253565	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,800
253558	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH20 / TH25 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253567	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,770
253559	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,410
253560	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,490
253561	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,395
253562	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,740
253564	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,565
253566	M2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253569	M2X 18V - 1 batterij 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang	590 x 390 x 140	20	6,500
253568	M2X 18V - 1 batterij 2,0 Ah Li-Ion - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	5,390
253570	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	5,725
253571	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang	590 x 390 x 140	20	6,835
253572	L2X 18V - Zonder batterij - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	4,385
253574	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP12 / RFP16 / RFP20	590 x 390 x 140	20	7,415
253575	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP16 / RFP20 / RFP25	590 x 390 x 140	20	7,555
253576	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken RFP16 / RFP20 / RFP25 / RFP32	590 x 390 x 140	20	7,685

Ref:	Samenstelling	Afmetingen mm	Duwkracht kN	kg
253585	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH18 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,695
253577	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH20 / TH26	590 x 390 x 140	20	7,545
253587	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken TH16 / TH20 / TH26 / TH32	590 x 390 x 140	20	7,670
253579	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken U16 / U20 / U25	590 x 390 x 140	20	7,305
253580	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken U16 / U20 / U25 / U32	590 x 390 x 140	20	7,385
253581	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V15 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,290
253582	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V12 / V14 / V16 / V18 / V22	590 x 390 x 140	20	7,635
253584	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken V15 / V18 / V22 / V28	590 x 390 x 140	20	7,460
253586	L2X 18V - 2 batterijen 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang - Inzetstukken R1/4" / R3/8" / R1/2" / R5/8"	590 x 390 x 140	20	7,580
253589	L2X 18V - 1 batterij 2,0 Ah Li-Ion - Moedertang	590 x 390 x 140	20	6,400
253588	L2X 18V - 1 batterij 2,0 Ah Li-Ion - Zonder moedertang	590 x 390 x 140	20	5,290

