


2950: Demineralisatiepatroon VIRAFILL voor verwarmingswater



De productvoordelen :

Milieuvriendelijk voor gebruik zonder chemicaliën dankzij het tweecomponentenhars.

Eenvoudige en snelle installatie: standaard schroefdraad 3/4.

Directe weergave van het gebruikspercentage van de patroon met kleurindicator.

Omschrijving

Demineralisatiepatroon voor een **optimale bescherming** van het verwarmingsnet (radiators of vloerverwarming) dankzij een tweecomponentenhars dat via filtering **de mineralen verwijdt die verantwoordelijk** zijn voor de aantasting van het verwarmingsnet (slib, corrosie, kalk).

Geschikt voor het volledig vullen of bijvullen van een verwarmingsnet.

Niet schadelijk voor mens en milieu, **zonder toevoeging van chemicaliën**, dankzij het tweecomponenten filterhars.

Behoudt op **de lange termijn de efficiëntie** van het verwarmingsnet, **waardoor energie wordt bespaard**.

Eenvoudige en snelle installatie rechtstreeks op het verwarmingsnet.

Visuele indicator die aangeeft wanneer de patroon moet worden vervangen; wanneer het **hars van blauw in beige verandert** filtert de patroon niet meer. Zolang er blauwe hars aanwezig is, is de filtratiekwaliteit 100%, de patroon kan gebruikt worden op een andere installatie.

Voldoet aan de geldende normen voor het vullen van verwarmingsleidingen in landen waar regelgeving op dit gebied van kracht is*.

inclusief 3 bewijslabels om aan te geven dat het verwarmingsnet gevuld is met gedemineraliseerd water.

*SICC BT 102-01 (CH), VDI 2035 (DE), ÖNORM H 5195-1 (AT), UNI 8065 (IT).

Advies

Spoel de binnenkant van de patroon voorafgaand aan het gebruik om eventueel vuil te verwijderen (3 l water in het riool).
Om de patroon na opening op te slaan, is het raadzaam om de patroon voor 3/4 met water te vullen, zodat het hars vochtig blijft.
Wanneer het hars volledig beige (0%) is geworden, moet u de patroon vervangen door een nieuwe, zelfs als u bezig bent met vullen.
De VIRAFILL-patroon is een aanvulling op de mechanische werking van de VIRAFAL door gebruik na het verwijderen van slib.

Kenmerken

Capacidade de filtração de água por cartucho a 10°FH: 400 litros*.
Caudal máximo de filtração de água do cartucho: 4-5 l/minuto.
Pressão máxima da água que circula no cartucho: 4 bar.

Temperatura máxima da água que pode circular no cartucho: 60°C.

Prazo de validade do cartucho após a abertura: 3 anos.
Instalação do cartucho por ligação imediata e padrão em 3/4".

*dependendo da dureza da água, da região e da temperatura.

Geleverd met

- 3 bewijslabels van interventie

Referenties

Ref:	Omschrijving	Afmetingen mm	kg
295040	Demineralisatiepatroon VIRAFILL voor verwarmingswater	440 x 80 x 80	1,800

