

2942: Thermische camera THERMO VISIOVAL®

De productvoordelen :



Snelle en nauwkeurige diagnose: thermische sensor met hoge resolutie van 256 x 192 pixels.

Gedetailleerd beeld: 3,5" scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels.

Detectie van de kleinste temperatuurverschillen: hoge thermische gevoeligheid.

Omschrijving

Thermische sensor:

Meet storingen nauwkeurig met een marge van $\pm 2^\circ\text{C}$ of $\pm 2\%$ dankzij de **thermische infraroodsensor met hoge resolutie** (256 x 192 pixels), met een groot temperatuurbereik van **-10°C tot 400°C .**

Bekijk de details van uw thermische beelden op het **grote 3,5" scherm** met een resolutie van **320 x 240 pixels**.

Scan snel grote oppervlakken met de **groothoeklens** van **$50^\circ \times 37^\circ$** .

Functies/instellingen:

Onderscheid gemakkelijk temperatuurverschillen afhankelijk van de omgeving met de **5 kleurenpaletten**.

Vind en vergelijk de maximale, minimale en centrale temperatuur tegelijkertijd dankzij de **weergave van meetpunten**.


Navigeer intuïtief op het scherm met de **zwarte softtouch-antislipknoppen** voor bediening met natte handen.

IP54-bescherming voor binnen- en buitengebruik; **schokbestendig** dankzij de **beschermkap met softtouch-afwerking**.

Mogelijkheid om foto's te maken, met overdracht via USB-C-kabel (inbegrepen) of microSD-kaart van 4 GB (inbegrepen).

Gebruiksduur tot 4 uur dankzij de **3,7 V Li-ion-accu**; oplaadtijd van **2 uur** via de USB-C-kabel (inbegrepen).

Compact (ontworpen om in een zak te passen) en **licht** (slechts 210 g).



Meer infomatie

Geleverd met	USB-C-kabel → voor universele connectiviteit MicroSD-kaart van 4GB → voor een capaciteit van meer dan 17.000 foto's Stoffen hoes → voor gemakkelijk vervoeren
--------------	---

Referenties

Ref:	Omschrijving	Afmetingen mm	kg
294205	Thermische camera THERMO VISIOVAL®	130 x 30 x 90	0,210

