


2631 : Poziomnica rurkowa / Poziomnica trapezowa



Zalety produktów :

Ułatwione ustawianie poziomu w pionie: wziernik „podwójny” od przodu lub z boku.

Wysoka jakość: libelle z bezterminową gwarancją, zabezpieczone przed promieniowaniem UV, jednocześnie odporne na uderzenia).

Optymalna dokładność 0,5 mm/m.

Opis

System „podwójnego wziernika” ułatwia odczytywanie poziomu od przodu, dzięki lusterku ustawionemu pod kątem 45°.

Powierzchnia namagnesowana, ułatwiająca pracę z materiałami metalowymi.

Optymalna dokładność 0,5 mm/m uzyskiwana za pomocą jednoelementowych libelli wysokiej jakości (odpornych na uderzenia), objętych bezterminową gwarancją z liniami oznaczającymi poziom wygrawerowanymi od wewnątrz, bez ryzyka zatarcia.

Wszystkie libelle są poddane obróbce zabezpieczającej przed promieniowaniem UV, chroniącej przed odbarwieniem w wyniku działania promieni słonecznych.

Poziomnica rurkowa :

Wysokiej jakości poziomnica z profilu aluminiowego z **2 obrabianymi stopami**.

Uchwyty są wyposażone w okładzinę zabezpieczającą poziomnicę przed uderzeniami w razie upadku.

Poziomnica trapezowa :

Hoogwaardige trapeziumvormige waterpas van gegoten aluminium.

De schokabsorberende blokjes maken het aanpassen van de waterpas met een hamer mogelijk zonder het risico het product te beschadigen.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	L mm	H mm	E mm	kg
263120	Poziomnica rurkowa	500	60	25	0,530
263122	Poziomnica trapezowa	500	46	20	0,440

