

0501 : Wiertnica V 150+ ze statywem



Zalety produktów :

Do wiercenia na wodę i na sucho / z ręki lub ze statywu.

Silnik o 3 prędkościach obrotu ze **stopniowym rozruchem**.

Potrójne zabezpieczenie silnika w celu zapewnienia wysokiej trwałości i bezpieczeństwa użytkownika.

System **szybkiego mocowania** bez narzędzi na statywie.

Opis

Wiertnica:

Łatwe wiercenie ręczne:

Silnik 1900 W z potrójnym zabezpieczeniem:

- elektroniczne (w przypadku przeciążenia silnika) z lampką ostrzegawczą w dźwigni,
- ciepłe (w przypadku przegrzania),
- mechaniczne (odłączenie wrzeciona w przypadku zablokowania korony).

3 prędkości: 550/1250/2700 obr/min (obrót pod obciążeniem).

Gotowa do pracy: wbudowane końcówki zasysające wodę i pył.

Złącze UNC 1.1/4", 1/2".

Wyłącznik bezpieczeństwa PRCD.

Statyw:

Kolumny statywu z aluminium, pręty wzmacniające ograniczają wibracje. Wiercenie na całej wysokości statywu (skala w mm); Odchylany w zakresie 0° do 45°.

Hamulec nastawny; Przycisk zatrzymania: łatwe ustawienie dla V150+.

Praktyczny: wbudowany wskaźnik centrowania i poziomu.

Maksymalna stabilność: podstawa z 4 nakrętkami ustalającymi, zamocowanie za pomocą śruby mocującej lub z pompą próżniową.

Dźwignia posuwu w prawo/lewo, zdejmowalna bez pomocy narzędzi.

Wymiary zewnętrzne (szer. x dl. x wys.) : 350 x 250 x 1110 mm.



Więcej informacji

Zakres	Wiercenie na wodę w betonie zbrojonym, w materiałach ciernych, ... : - z ręki: Ø maks. 82 mm, - ze statywu: Ø maks. 152 mm. Wiercenie na sucho w cegle, kamieniu, pustakach: - z ręki: Ø maks. 200 mm (wymaga użycia nawiertaka ref. 050158), - ze statywu: Ø maks. 152 mm.
Porady	Użycie urządzenia zasysającego wodę i pył (ref. 050157) jest zalecane przy wierceniu na sucho.
Dostarczane z	Wiertnica: Uchwyt boczny. 2 klucze płaskie (SW 32 i SW 41). Urządzenie nawadniające z zaworem kulowym. Urządzenie zasysające pyły. Walizka przenośna z tworzywa sztucznego. Stojakiem: Zestaw mocujący gotowy do użycia (śruba mocująca, kołki nadające się do ponownego użycia do zamocowania w kamieniu, kołki nie nadające się do ponownego użycia do zamocowania w betonie). Dostarczony bez korony.

Nry katalogowe

Nr kat.:	Oznaczenie	Moc W	kg
050110	Moteur et Bâti V 150+	1900	19,500
050111	Statyw V 150+	-	13,000
050116	Moteur V 150+	1900	6,500
990022	Silnik i statyw V 150+ + Korona Ø 127 mm	1900	23,200
990023	Silnik i statyw V 150+ + Korona Ø 127 mm + Ręczna pompa wodna + Nawiertak	1900	30,200

